



链滴

centos 6.5 安装 tomcat

作者: [Jacker](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1497446898007>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

简单说明

本文tomcat 的安装比较简单，配置是默认的配置，需要优化的话大家自己去优化，这里只提供简单安装方法教程，注意：在安装tomcat之前必须安装了jdk。

安装前的准备

- 1、去官网下载tomcat，我这里下载的版本是[点击下载：apache-tomcat-7.0.78-src.tar.gz](#)
- 2、winscp[点击下载](#) 用来在线编辑文件，或者上传下载等等。

****开始安装tomcat ****

- 1、用winscp工具连接到服务器，把下载到的apache-tomcat-7.0.78-src.tar.gz 上传到 /usr/local

```
cd /usr/local  
  
tar -zxv -f apache-tomcat-7.0.78.tar.gz      // 解压压缩包  
  
rm -rf apache-tomcat-7.0.78.tar.gz // 删除压缩包  
  
mv apache-tomcat-7.0.78 tomcat    //把文件夹名字改为tomcat
```

2、启动tomcat

```
/usr/local/tomcat/bin/startup.sh
```

如果出现下列信息 说明tomcat 已经运行成功了

```
Using CATALINA_BASE: /usr/local/tomcat  
Using CATALINA_HOME: /usr/local/tomcat  
Using CATALINA_TMPDIR: /usr/local/tomcat/temp  
Using JRE_HOME:      /usr/java/jdk1.8.0_131/jre  
Using CLASSPATH:     /usr/local/tomcat/bin/bootstrap.jar:/usr/local/tomcat/bin/tomcat-juli.  
ar  
Tomcat started.
```

如无意外，此时可以通过 ip: 8080 访问tomcat首页了。

如果此时访问 ip:8080 ,浏览器出现 无法访问此网页等内容，说明是防火墙没打开8080端口

用winscp进入打开 /etc/sysconfig/iptables 出现如下信息

```
# Firewall configuration written by system-config-firewal  
# Manual customization of this file is not recommended.  
*filter  
:INPUT ACCEPT [0:0]  
:FORWARD ACCEPT [0:0]  
:OUTPUT ACCEPT [0:0]  
-A INPUT -m state --state ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT  
-A INPUT -p icmp -j ACCEPT  
-A INPUT -i lo -j ACCEPT
```

```
-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT
-A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
-A FORWARD -j REJECT --reject-with icmp-host-prohibited
COMMIT
```

我们只需要在 “-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 22 -j ACCEPT” 下面

添加一行类似的代码 “-A INPUT -m state --state NEW -m tcp -p tcp --dport 8080 -j ACCEPT” 保存退出。

然后重启防火墙即可

重启防火墙命令：service iptables restart

3、一般情况下，服务器都是不显示端口的，http协议下 80端口是默认隐藏的，https协议下443是默认隐藏的。https涉及到ssl证书的接入，本文先不阐述。后面会有相关文章写道

如何接入ssl。

修改tomcat目录底下 conf/server.xml 文件，

把 <Connector port="8080" protocol="HTTP/1.1" connectionTimeout="20000" redirectPort="8443" /> 把这一行的 “8080” 改为 80即可。

connectionTimeout: 超时时间

redirectPort: 在接入ssl的情况下，通过配置项目web.xml 文件，使得所有http请求都重定向到8443这个端口。一般为443。

4、以上已完成tomcat简单的配置了，如果项目需要对tomcat进行优化，先自行去了解，后面我会再充相关的优化。