



链滴

Solo 支持 Hexo/Jekyll 数据导入

作者: [88250](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1498490209748>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

启动时导入指定目录

自 [Solo](https://link.ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fhacpai.com%2Ftag%2FSolo) v2.2.0 开始将支持对 Hexo/Jekyll 两款静博客系统的文章导入，具体使用方法如下：

在 Solo 根目录下放置 markdowns 目录，里面放置待导入的一些 md 文件（可新建目录，方便识，比如可将 Hexo 的 _posts 文件夹直接拷贝进来）

重启 Solo，启动后将逐篇进行自动导入，可通过日志查看导入情况

导入结束后原 md 文件将被重命名为 .md.{时间毫秒} 这样的格式，如不需要，可将这类后缀的文件删除

导入失败的 md 文件不会被重命名，可将日志和 md 文件反馈给我们，以帮助我们继续改进 :heartbeat:

导入完成后会退出进程，需要再次启动 Solo

<p>另外，目前仅支持已发布的 post，不支持 draft、page 等。</p>

运行时通过上传 Markdown Zip 包导入

自 v4.2.0 起支持上传 Markdown Zip 包来导入文章，请在工具 - 其他 - 数据导入中选择上传即。

技术实现细节

每个 md 文件都会按照 Hexo/Jekyll 定义的头部进行解析，已确定标题、标签等：

Hexo 头

Jekyll 头

支持头信息中使用 <code>description</code>、<code>summary</code>、<code>abstract</code> 作为文章摘要，如果没有的话将自动截取正文部分

如果没有定义头信息，或者解析失败，则以文件名作为标题、<code>Note</code> 作为标签当前时间作为发布时间进行导入，这也是导入普通 md 文件的规则

文章导入后为何时间不对？

可能是因为头部中的日期时间没有指定时区导致，可将原 md 文件日期后指定时区 <code>+8</code>，比如 <code>date: 2020-01-01 20:23:03 +8</code>，具体讨论细节请参考这里。</p>