

hack 小技巧解决 solo 的 md 解析器 []() 语法不支持新窗口 (标签) 打开页面功能

作者: [washmore](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1499311094135>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

前言:

众所周知md文档中使用 [\[链接文本显示内容\]\(URL\)](#) 语法来表示超链接,但是解析器生成的html内容的a标签都是 `target='_self'` ;一般情况下在本页面打开新的页面内容很正常没有什么问题,但是当博中引用了外站资源的时候,很多情况下并不希望读者在阅读过程中在本页面内进行跳转,会打断阅读的贯性,但是又不能不提供一手资料的原文链接,折中方案是针对外链在新标签页打开,阅读完后让用户关外链后能继续之前的阅读,因此有了下面的想法内容:

实施:

思路: 在不改动solo源代码的前提下,利用solo提供的后台管理界面在 工具->偏好设置->信息配置中定义添加脚本内容,具体代码如下,请自行阅读注释内容:

```
<script type='text/javascript'>
//因为solo中jq的加在顺序在这些自定义配置后面,因此使用原生js的onload方法,保证依赖的jq库能载入!
window.onload = function () {
  $(function () {
    //针对页面的所有a标签进行处理
    $('a').each(function(){
      /*
      因为很多a标签用来做锚链接跳转或者执行js函数或者使用相对路径进行站内跳转,
      因此,使用第一个条件保证只选取(可能)进行外部页面跳转的链接,
      第二个条件按照自己的域名灵活配置,保证站内跳转不会打开新的页面防止打开页面太多;
      ps:或者更灵活的思路是
      --本站域名应该是从配置文件里面写到ftl模版的,去翻一下ftl语法中如何在js中使用作用域变量,
      请自行了解,我这比较随性,就写死了,没人管的话,改天我看下
      */
      if($(this).attr('href')
        && $(this).attr('href').indexOf('http')==0
        && $(this).attr('href').indexOf('blog.washmore')== -1){
        //为满足条件的a标签追加新窗口打开链接的属性
        $(this).attr("target", "_blank");
      }
    });
  });
}
</script>
```

结语:

在自己的blog测试了一下,效果还不错,大伙有兴趣的拿去试试呗