



链滴

Spring Boot 的属性加载顺序

作者: [mubai](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1500342913471>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 在命令行中传入参数。
2. SPRING_APPLICATION_JSON 中的属性。SPRING_APPLICATION_JSON 是以 JSON 格式配置系统环境变量中的内容。
3. java:comp/env 中的 JNDI 属性。
4. Java 的系统属性，可以通过 System.getProperties() 获得的内容。
5. 操作系统的环境变量。
6. 通过 random.* 配置的随机属性。
7. 位于当前应用 jar 包之外，针对不同 {profile} 环境的配置文件内容，例如 application-{profile}.properties 或是 YAML 定义的配置文件。
8. 位于当前应用 jar 包之内，针对不同 {profile} 环境的配置文件内容，例如 application-{profile}.properties 或是 YAML 定义的配置文件。
9. 位于当前应用 jar 包之外的 application.properties 和 YAML 配置内容。
10. 位于当前应用 jar 包之内的 application.properties 和 YAML 配置内容。
11. 在 @Configuration 注解修改的类中，通过 @PropertySource 注解定义的属性。
12. 应用默认属性，使用 SpringApplication.setDefaultProperties 定义的内容。

来源：《Spring Cloud 微服务实战》