



链滴

SpringBoot 学习日志 1-1 创建简单的工程 脚手架

作者: [linhuanzhen](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1501830780947>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<html>

<head>
  <meta charset="UTF-8" />
  <title>创建简单的工程脚手架</title>
</head>

<style type="text/css">
pre {
  font-size: 20px;
}
.subject {
  text-align:center;
  font-size: 32px;
  color: #009688;
}
.title_main {
  font-size: 26px;
  font-weight:800;
}
.title_sec {
  font-size: 20px;
  font-weight:800;
}
.text_desc {
  font-size: 18px;
  text-indent:2em
}
.text_key {
  margin-left: 6px;
  margin-right: 10px;
  color: #e96900;
}

</style>

<body>

<p class="subject">
创建简单的工程脚手架
</p>

<p class="title_main">
准备工作:
</p>
<p class="text_desc">
  基本环境: JDK1.7+ , Maven , IntelliJ Idea<br>
</p>
```

```
<p class="title_main">
创建工程:
</p>
```

```
<p class="title_sec">
二级标题
</p>
```

```
<p class="text_desc">
这是一段正文的测试
</p>
```

```
<p class="text_desc">
关键字高亮的处理样式<font class="text_key"> I'M 高亮</font>继续普通文字
</p>
```

```
<p class="text_desc">
链接, 外链, 锚点样式处理 <a href="#">I'M 链接</a> 继续普通文字
</p>
```

```
<pre>
<code class="java" style="">
@RequestMapping("/goEtrainPage")
public String goEtrainPage(ModelMap modelMap) {
    String currentUrl = request.getParameter("currentUrl");
    String programId = request.getParameter("program.id");
    String patientId = request.getParameter("patient.id");
    Long id = Long.valueOf(request.getParameter("id"));
    modelMap.put("currentUrl", currentUrl);
    modelMap.put("programId", programId);
    modelMap.put("patientId", patientId);
    modelMap.put("id", id);
    return "etrain";
}
</code>
</pre>
</body>
</html>
```