

api 接口模板

作者: [rainbow](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1502591765763>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

接口设计(待写)

1.提交打包任务接口

- 请求地址: <http://xxx.mob.com/task/submit>
- 请求方式: POST
- 请求体编码: text/json
- 响应体编码: text/json
- 请求参数:

```
{  
  "userId": 登陆用户id(int)  
  "appkey": 统一appkey(string)  
  "args": {  
    "title": 应用标题(string)  
    "icon": 应用图标 (string)  
    "uiType": ui类型(enum int) [1,2]  
  }  
  "needPackType": 需要的打包类型 (enum str) [android, ios]  
  "needSdkType": 需要的sdk类型 (enum str) [bbs, ums, cms]  
}
```

- 响应参数:

```
{  
  "status": 响应状态(int) 1- 成功, 0- 失败  
  "data": {  
    "taskId": 任务id(string), 成功时有值  
  }  
}
```

2.查询打包任务状态接口

- 请求地址: [http://xxx.mob.com/task/query?taskId=\\${taskId}](http://xxx.mob.com/task/query?taskId=${taskId})
- 请求方式: GET
- 响应体编码: text/json
- 请求参数: taskId
- 响应参数:

```
{  
  "status": 响应状态(int) 1- 成功, 0- 失败  
  "data": {  
    "taskStatus": 任务状态(enum str) [init, doing, success, failed]  
    "downloadUrl": 下载地址(string) taskStatus=success时有值  
  }  
}
```

3.任务状态回调接口

- 请求地址: <http://xxx.mob.com/task/callback?taskId={taskId}&status={status}>
- 请求方式: GET
- 响应体编码: text/json
- 请求参数:

字段名称	字段类型	字段含义	
taskId	string	任务id	1
status	enum str	执行状态	
read_args,packing,success, failed]			

- 响应参数:

```
{  
  "status": 响应状态(int) 1- 成功, 0- 失败  
}
```