



链滴

ELK (二) : elasticsearch5.5.1 之 head 插件安装

作者: [zengxiaoyun](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1503474107601>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 安装依赖工具

```
yum -y install git bzip2 xz
```

2. 安装nodejs

```
#下载解压
cd /opt/install/
wget https://nodejs.org/dist/v6.11.2/node-v6.11.2-linux-x64.tar.xz
xz -d node*.tar.xz
tar -xvf node*.tar
```

```
#移动到app目录
mv node-v6.11.2-linux-x64 /opt/app/
```

```
#重命名
cd /opt/app/
mv node-v6.11.2-linux-x64 nodejs
```

```
#配置环境变量
vim /etc/profile
#-----
#nodejs
export NODE_HOME=/opt/app/nodejs
export PATH=$PATH:$NODE_HOME/bin
```

```
#生效
source /etc/profile
```

```
#验证
node -v
npm -v
```

3. 安装grunt

```
#初始化npm，一路回车
npm init
#安装grunt
npm install -g grunt-cli
#验证
grunt -version
```

4. 安装head

```
#下载head源码
cd /opt/install/
git clone git://github.com/mobz/elasticsearch-head /opt/app/.git
mv elasticsearch-head /opt/app/
mv elasticsearch-head head
```

```
#修改Gruntfile.js，增加hostname属性，设置为*
```

```
cd /opt/app/head
vim Gruntfile.js
#-----
connect: {
  server: {
    options: {
      port: 9100,
      hostname: '*',
      base: '.',
      keepalive: true
    }
  }
}

#修改_site/app.js
vim _site/app.js
#-----
this.base_uri = this.config.base_uri || this.prefs.get("app-base_uri") || "http://192.168.254.208:9000";

#执行安装
npm install

#启动
nohup grunt server &

#验证, 浏览器打开
http://192.168.254.213:9100/
```