



链滴

docker 安装的 mysql 进行数据库备份

作者: [hh33uu33](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1511521138482>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

创建容器时，更改my.cnf文件[client]下面添加

```
host=localhost  
user=  
password=123456
```

然后运行docker-compose文件

查看容器是否启动成功

```
docker ps -a
```

然后进入docker容器

```
docker exec -it mysql bash
```

然后进入bin目录

```
cd /usr/bin/
```

然后执行命令

```
mysqldump --defaults-extra-file=/etc/mysql/my.cnf --tables solo > /tmp/data.sql
```

定时任务

编写需要放入docker中的脚本

```
vi mysql_tmp_docker.sh
```

```
#!/bin/bash  
/usr/bin/mysqldump --defaults-extra-file=/etc/mysql/my.cnf --tables solo > /tmp/data.sql
```

将文件放入docker中

```
docker cp mysql_tmp_docker.sh mysql:/tmp
```

编写服务器上的脚本

```
vi mysql_tmp.sh
```

```
#!/bin/bash  
d="error"  
d=`date + "%y-%m-%d"`  
docker exec mysql bash /tmp/mysql_tmp_docker.sh  
docker cp mysql:/tmp/data.sql /root/app/sqldumps/${d}.sql
```

给脚本权限

```
chmod 777 mysql_tmp.sh
```

修改/etc/crontab

```
vi /etc/crontab
```

在下面添加

```
30 3 * * * root sh /root/mysql_tmp.sh
```

重启crontab

```
/etc/init.d/crond restart
```