



链滴

用 scp 建立 Mac 跟 CentOS 之间的基情

作者: [liumapp](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1511764518928>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

正如标题所言，Mac一般为我们本地的开发环境，CentOS一般为生产服务端的环境，两者之间的文上传和下载有很多种方式，最常见的就是FileZila，但它偶尔的罢工以及对Ftp的依赖，还是让我不得转用scp来完成这项工作。

Mac to CentOS

假设把Mac上的一个project.jar文件，上传到sign.liumapp.com所对应的服务器的/usr/local/project/project.jar这个位置：

基本步骤：

- 确保服务器端的/usr/local/project目录是存在的
- 输入命令

```
scp project.jar root@sign.liumapp.com:/usr/local/project/project.jar
```

- 输入sign.liumapp.com的root密码，也可以使用其他用户名，然后输入其所对应的帐号密码，但要确保该用户对要操作的目录有写权限。
- 等待上传成功即可。

CentOS to Mac

假设要把sign.liumapp.com所对应的服务器的/usr/local/project/project.jar这个包下载到本地，并存为一个tmp.jar文件。

基本步骤：

- 直接输入命令：

```
scp root@sign.liumapp.com:/usr/local/project/project.jar ./tmp.jar
```

- 输入密码
- 等待下载成功即可。