



链滴

常用的 docker 命令

作者: [Changer0914](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1512198746084>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

docker教程

1. 从Docker Hub查找所有镜像名包含tomcat，并且收藏数大于10的镜像

```
docker search --filter=stars=10 tomcat
```

2. 下载镜像

```
docker pull tomcat
```

3. 查看本地已安装的镜像

```
docker images
```

4. 查看本地的所有容器

```
docker ps -a
```

5. 查看本地正在运行的容器

```
docker ps
```

6. 启动容器

```
docker start tomcat_solo
```

7. 关闭容器

```
docker stop tomcat_solo
```

8. 查看日志

```
docker logs -f tomcat_solo
```

9. 从容器拷贝文件到宿主机

```
docker cp db_mysql:/dashuai/solo.sql /usr/dashuai/backup
```

10. 挂载多目录

```
docker create --name tomcat_finder -p 8888:8080 -v /usr/dashuai/tomcat_finder:/bitnami/tomcat/data -v /usr/dashuai/logs/finderweb.com:/usr/dashuai/logs/finderweb.com bitnami/tomcat:9.0
```