



链滴

## 6. X-Pack Breaking Changes(X-Pack 重大变化)

作者: [felayman](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1513086639742>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# X-Pack重大变更

本节总结了将应用程序从一个版本的X-Pack迁移到另一个版本时需要注意的更改

- X-Pack6.0中的更改

也可以看看:

- [Breaking Changes in Elasticsearch](#)
- [Breaking changes in Kibana X-Pack](#)
- [Breaking changes in Logstash X-Pack](#)

## X-Pack6.0中的重大更改

本节总结了将应用程序迁移到X-Pack 6.0时需要注意的更改

- Security

- 在 [生产模式下](#)运行时，新的引导程序检查会强制为内置用户禁用默认密码。您必须设置`xpack.security.authc.accept_default_password`到`false`在 `elasticsearch.yml`。有关更多信息，请参阅[安全设置](#)和 [用户身份认证设置](#)

- 新的配置设置可用于禁用默认密码（“changeme”）的支持。有关更多信息，请参阅 [禁用默认密码功能](#)

- 在 [生产模式下](#)运行时，新的引导程序检查会强制执行跨节点通信所需的TLS/SSL。请参阅[加通信](#)。

- 在生产模式下运行时，新的引导程序检查会强制内置令牌服务使用HTTPS。要禁用令牌服务，在`elasticsearch.yml`中设置`xpack.security.authc.token.enabled`为`false`。请参阅[令牌服务设置](#)

- 如果启用了文档级别的安全设置，`Suggesters`不能再使用。如果指定了建议程序并且文档级安全设置处于激活状态，则搜索请求现在会失败并显示错误

- 如果启用文档级别安全设置，则不能再使用查询和聚合分析。如果启用了分析并且文档级安全处于活动状态，则搜索请求现在会失败并显示错误。

- Watcher

- `webhooks`中使用的内置HTTP客户端，`http`输入和`http`电子邮件附件已被替换。这导致需要始转义URL的所有部分。

- 新的内置HTTP客户端也强制执行最大请求大小，默认为10MB。

- `监控_status`字段已被重命名为`status`，因为字段名称中的下划线将不被允许。

也可以看看:

- [Breaking changes in 6.0](#)

或者

- [Elasticsearch 6.0重大变化](#)