



链滴

linux 下 tomcat 的安装

作者: [ldk](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1515576222894>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

一、构建tomcat存储目录

计划将tomcat安装在/usr/tomcat目录下:

```
cd /usr
mkdir tomcat
cd tomcat
```

二、下载tomcat安装包

安装包下载地址为: <http://mirrors.hust.edu.cn/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.82/bin/apache-tomcat-7.0.82.tar.gz>

并将tomcat包上传到linux服务器即可。

或使用以下命令直接从网络下载tomcat安装包到linux服务器:

```
wget http://mirrors.hust.edu.cn/apache/tomcat/tomcat-7/v7.0.82/bin/apache-tomcat-7.0.82.tar.gz
```

三、解压tomcat安装包

```
tar -zxvf apache-tomcat-7.0.82.tar.gz
```

得到apache-tomcat-7.0.82文件夹, 将apache-tomcat-7.0.82文件夹移动到/usr/tomcat文件夹下

```
mv apache-tomcat-7.0.82 /usr/tomcat
```

四、启动tomcat

```
cd /usr/tomcat/apache-tomcat-7.0.82/bin
./startup.sh
```

在windows下查看是否能访问该tomcat服务器, 若能正常访问, 说明配置成功。若没有成功, 查看linux服务器防火墙对应端口是否打开。

五、设置防火墙配置

```
vi /etc/sysconfig/iptables
```

将对应tomcat服务器的端口打开 (假设tomcat配置为80端口), 添加

```
-A INPUT -p tcp -m state --state NEW -m tcp --dport 80 -j ACCEPT
```

重启iptables服务

```
service iptables restart
```

或

```
systemctl restart iptables
```