

nginx 不同目录静态资源位置 通过二级目录 (路径) 映射不同的反向代理

作者: [someone10186](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1517587342561>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

静态资源

```
location ^~ /console/ {
    root /console;
    expires 30d;
}

location ~* \.(gif|jpg|jpeg|bmp|png|ico|txt|js|css)$ {
    root /dist;
    expires 30d;
}
```

二级目录映射

```
server {
    listen 80;
    server_name demo.domain.com;
    #通过访问service二级目录来访问后台
    location /service/ {
        #DemoBackend1后面的斜杠是一个关键，没有斜杠的话就会传递service到后端节点导致404
        proxy_pass http://DemoBackend1/;
        proxy_redirect off;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
    #其他路径默认访问前台网站
    location / {
        proxy_pass http://DemoBackend2;
        proxy_redirect off;
        proxy_set_header Host $host;
        proxy_set_header X-Real-IP $remote_addr;
        proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
    }
}
```

#简单的负载均衡节点配置

```
upstream DemoBackend1 {
    server 192.168.1.1;
    server 192.168.1.2;
    ip_hash;
}

upstream DemoBackend2 {
    server 192.168.2.1;
    server 192.168.2.2;
    ip_hash;
}
```

转载

<https://zhangge.net/5054.html>

<https://segmentfault.com/q/1010000009158836>