



链滴

Java 面试题：百度前 200 页都在这里了

作者：[someone10186](#)

原文链接：<https://ld246.com/article/1517587483066>

来源网站：[链滴](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<h2 id="基本概念">基本概念</h2>

- 操作系统中 heap 和 stack 的区别
- 什么是基于注解的切面实现
- 什么是 对象/关系 映射集成模块
- 什么是 Java 的反射机制
- 什么是 ACID
- BS 与 CS 的联系与区别
- Cookie 和 Session 的区别
- fail-fast 与 fail-safe 机制有什么区别
- get 和 post 请求的区别
- Interface 与 abstract 类的区别
- IOC 的优点是什么
- IO 和 NIO 的区别, NIO 优点
- Java 8 / Java 7 为我们提供了什么新功能
- 什么是竞态条件? 举个例子说明。
- JRE、JDK、JVM 及 JIT 之间有什么不同
- MVC 的各个部分都有那些技术来实现?如何实现?
- RPC 通信和 RMI 区别
- 什么是 Web Service (Web 服务)
- JSR 开发包的引入。JAXP、JAXM 的解释。SOAP、UDDI,WSDL 解释。
- WEB 容器主要有哪些功能? 并请列出一些常见的 WEB 容器名字。
- 一个“ .java” 源文件中是否可以包含多个类 (不是内部类) ? 有什么限制
- 简单说说你了解的类加载器。是否实现过类加载器
- 解释一下什么叫 AOP (面向切面编程)
- 请简述 Servlet 的生命周期及其相关的方法
- 请简述一下 Ajax 的原理及实现步骤
- 简单描述 Struts 的主要功能
- 什么是 N 层架构
- 什么是 CORBA? 用途是什么
- 什么是 Java 虚拟机? 为什么 Java 被称作是“平台无关的编程语言”
- 什么是正则表达式? 用途是什么? 哪个包使用正则表达式来实现模式匹配
- 什么是懒加载 (Lazy Loading)
- 什么是尾递归, 为什么需要尾递归
- 什么是控制反转 (Inversion of Control) 与依赖注入 (Dependency Injection)

<h2 id="关键字">关键字</h2>

<h3 id="finalize">finalize</h3>

- 什么是 finalize()方法

- finalize()方法什么时候被调用
- 析构函数(finalization)的目的是什么
- final 和 finalize 的区别
- final

- final 关键字有哪些用法

- final 与 static 关键字可以用于哪里? 它们的作用是什么
- final, finally, finalize 的区别
- final、finalize 和 finally 的不同之处?

能否在运行时向 static final 类型的赋值

使用 final 关键字修饰一个变量时，是引用不能变，还是引用的对象不能变
一个类被声明为 final 类型，表示了什么意义
throws, throw, try, catch, finally 分别代表什么意义

<p>Java 有几种修饰符？分别用来修饰什么</p>
<p>volatile</p>

volatile 修饰符的有过什么实践
volatile 变量是什么？volatile 变量和 atomic 变量有什么不同
volatile 类型变量提供什么保证？能使得一个非原子操作变成原子操作吗
能创建 volatile 数组吗？

<p>transient 变量有什么特点</p>
<p>super 什么时候使用</p>
<p>public static void 写成 static public void 会怎样</p>
<p>说明一下 public static void main(String args[])这段声明里每个关键字的作用</p>
<p>请说出作用域 public, private, protected, 以及不写时的区别</p>
<p>sizeof 是 Java 的关键字吗</p>
<p>static</p>

static class 与 non static class 的区别
static 关键字是什么意思？Java 中是否可以覆盖(override)一个 private 或者是 static 的方法

静态类型有什么特点
main() 方法为什么必须是静态的？能不能声明 main() 方法为非静态
是否可以从一个静态 (static) 方法内部发出对非静态 (non-static) 方法的调用
静态变量在什么时候加载？编译期还是运行期？静态代码块加载的时机呢
成员方法是否可以访问静态变量？为什么静态方法不能访问成员变量

<h4 id="switch">switch</h4>

switch 语句中的表达式可以是什么类型数据
switch 是否能作用在 byte 上，是否能作用在 long 上，是否能作用在 String 上
while 循环和 do 循环有什么不同

<h2 id="操作符">操作符</h2>

&操作符和&&操作符有什么区别？
a = a + b 与 a += b 的区别？
逻辑操作符 (&,, ^)与条件操作符(&&,,||)的区别
3*0.1 == 0.3 将会返回什么？true 还是 false？
float f=3.4; 是否正确？
short s1 = 1; s1 = s1 + 1;有什么错？

<h2 id="数据结构">数据结构</h2>
<h4 id="基础类型-Primitives-">基础类型(Primitives)</h4>

基础类型(Primitives)与封装类型(Wrappers)的区别在哪里
简述九种基本数据类型的大小，以及他们的封装类

- int 和 Integer 哪个会占用更多的内存? int 和 Integer 有什么区别? parseInt()函数在什么时候用到
- float 和 double 的默认值是多少
- 如何去小数四舍五入保留小数点后两位
- char 型变量中能不能存贮一个中文汉字, 为什么

- 怎样将 bytes 转换为 long 类型 - 怎么将 byte 转换为 String - 如何将数值型字符转换为数字 - 我们能将 int 强制转换为 byte 类型的变量吗? 如果该值大于 byte 类型的范围, 将会出现什么现象 - 能在不进行强制转换的情况下将一个 double 值赋值给 long 类型的变量吗 - 类型向下转换是什么 - 如何权衡是使用无序的数组还是有序的数组 - 怎么判断数组是 null 还是为空 - 怎么打印数组? 怎样打印数组中的重复元素 - Array 和 ArrayList 有什么区别? 什么时候应该使用 Array 而不是 ArrayList - 数组和链表数据结构描述, 各自的时间复杂度 - 数组有没有 length()这个方法? String 有没有 length()这个方法 - 队列和栈是什么, 列出它们的区别 - BlockingQueue 是什么 - 简述 ConcurrentLinkedQueue LinkedBlockingQueue 的用处和不同之处。 <p>ArrayList、Vector、LinkedList 的存储性能和特性</p> <p>String</p> <p>StringBuffer</p> - ByteBuffer 与 StringBuffer 有什么区别 - HashMap 的工作原理是什么 - 内部的数据结构是什么 - HashMap 的 table 的容量如何确定? loadFactor 是什么? 该容量如何变化? 这种变化会带来什么问题? - HashMap 实现的数据结构是什么? 如何实现 - HashMap 和 Hashtable、ConcurrentHashMap 的区别 - HashMap 的遍历方式及效率 - HashMap、LinkedMap、TreeMap 的区别 - 如何决定选用 HashMap 还是 TreeMap - 如果 HashMap 的大小超过了负载因子(load factor)定义的容量, 怎么办 - HashMap 是线程安全的吗? 并发下使用的 Map 是什么, 它们内部原理分别是什么, 比如存储式、hashCode、扩容、默认容量等

- HashSet 和 TreeSet 有什么区别
- HashSet 内部是如何工作的
- WeakHashMap 是怎么工作的?

 - Set 里的元素是不能重复的, 那么用什么方法来区分重复与否呢? 是用 == 还是 equals()? 它们何区别? - TreeMap: TreeMap 是采用什么树实现的? TreeMap、HashMap、LindedHashMap 的区别。reeMap 和 TreeSet 在排序时如何比较元素? Collections 工具类中的 sort()方法如何比较元素? - TreeSet: 一个已经构建好的 TreeSet, 怎么完成倒排序。 - EnumSet 是什么 - HashCode 的作用 - 简述一致性 Hash 算法 - 有没有可能 两个不相等的对象有相同的 hashCode? 当两个对象 hashCode 相同怎么办? 如何取值对象 - 为什么在重写 equals 方法的时候需要重写 hashCode 方法? equals 与 hashCode 的异同点在里 - a.hashCode() 有什么用? 与 a.equals(b) 有什么关系 - hashCode() 和 equals() 方法的重要性体现在什么地方 - Object: Object 有哪些公用方法? Object 类 hashCode,equals 设计原则? sun 为什么这么设? Object 类的概述 - 如何在父类中为子类自动完成所有的 hashCode 和 equals 实现? 这么做有何优劣。 - 可以在 hashCode() 中使用随机数字吗? - LinkedHashMap 和 PriorityQueue 的区别是什么 - List, Set, Map 三个接口, 存取元素时各有什么特点 - List, Set, Map 是否继承自 Collection 接口 - 遍历一个 List 有哪些不同的方式 - LinkedList - LinkedList 是单向链表还是双向链表 - LinkedList 与 ArrayList 有什么区别 - 描述下 Java 中集合 (Collections), 接口 (Interfaces), 实现 (Implementations) 的概念。inkedList 与 ArrayList 的区别是什么? - 插入数据时, ArrayList, LinkedList, Vector 谁速度较快? - ArrayList - ArrayList 和 HashMap 的默认大小是多数 - ArrayList 和 LinkedList 的区别, 什么时候用 ArrayList? - ArrayList 和 Set 的区别? - ArrayList, LinkedList, Vector 的区别

- ArrayList 是如何实现的, ArrayList 和 LinkedList 的区别
- ArrayList 如何实现扩容
- Array 和 ArrayList 有何区别? 什么时候更适合用 Array
- 说出 ArraList,Vector, LinkedList 的存储性能和特性

- Map, Set, List, Queue, Stack - Map 接口提供了哪些不同的集合视图 - 为什么 Map 接口不继承 Collection 接口 - 介绍 Java 中的 Collection FrameWork。集合类框架的基本接口有哪些 - Collections 类是什么? Collection 和 Collections 的区别? Collection、Map 的实现 - 集合类框架的最佳实践有哪些 - 为什么 Collection 不从 Cloneable 和 Serializable 接口继承 - 说出几点 Java 中使用 Collections 的最佳实践? - Collections 中 遗留类 (HashTable、Vector) 和 现有类的区别 - Comparator 与 Comparable 接口是干什么的? 列出它们的区别 - 如何实现对象克隆 - 深拷贝和浅拷贝区别 - 深拷贝和浅拷贝如何实现激活机制 - 写 clone()方法时, 通常都有一行代码, 是什么 - 在比较对象时, "==" 运算符和 equals 运算有何区别 - 如果要重写一个对象的 equals 方法, 还要考虑什么 - 两个对象值相同(x.equals(y) == true), 但却可有不同的 hash code, 这句话对不对 - 构造器链是什么 - 创建对象时构造器的调用顺序 - 什么是不可变象 (immutable object) - 为什么 Java 中的 String 是不可变的 (Immutable) - 如何构建不可变的类结构? 关键点在哪里 - 能创建一个包含可变对象的不可变对象吗 原文链接: [Java 面试题: 百度前 200 页都在这里了](#)

- 构造器 (constructor) 是否可被重写 (override)
- 方法可以同时即是 static 又是 synchronized 的吗
- abstract 的 method 是否可同时是 static, 是否可同时是 native, 是否可同时是 synchronized
- Java 支持哪种参数传递类型
- 一个对象被当作参数传递到一个方法, 是值传递还是引用传递
- 当一个对象被当作参数传递到一个方法后, 此方法可改变这个对象的属性, 并可返回变化后的结果, 那么这里到底是值传递还是引用传递
- 我们能否重载 main()方法
- 如果 main 方法被声明为 private 会怎样

GC

概念

- GC 是什么? 为什么要有 GC
- 什么时候会导致垃圾回收
- GC 是怎么样运行的
- 新老以及永久区是什么
- GC 有几种方式? 怎么配置
- 什么时候一个对象会被 GC? 如何判断一个对象是否存活
- System.gc() Runtime.gc()会做什么事情? 能保证 GC 执行吗
- 垃圾回收器可以马上回收内存吗? 有什么办法主动通知虚拟机进行垃圾回收?
- Minor GC、Major GC、Young GC 与 Full GC 分别在什么时候发生
- 垃圾回收算法的实现原理
- 如果对象的引用被置为 null, 垃圾收集器是否会立即释放对象占用的内存?
- 垃圾回收的最佳做法是什么

GC 收集器有哪些

- 垃圾回收器的基本原理是什么?
- 串行(serial)收集器和吞吐量(throughput)收集器的区别是什么
- Serial 与 Parallel GC 之间的不同之处
- CMS 收集器 与 G1 收集器的特点与区别
- CMS 垃圾回收器的工作过程
- JVM 中一次完整的 GC 流程是怎样的? 对象如何晋升到老年代
- 吞吐量优先和响应优先的垃圾收集器选择

GC 策略

- 举个实际的场景, 选择一个 GC 策略
- JVM 的永久代中会发生垃圾回收吗

收集方法

- 标记清除、标记整理、复制算法的原理与特点? 分别用在什么地方
- 如果让你优化收集方法, 有什么思路

JVM

参数

- 说说你知道的几种主要的 jvm 参数
- -XX:+UseCompressedOops 有什么作用

类加载器(ClassLoader)

- Java 类加载器都有哪些
- JVM 如何加载字节码文件

内存管理

- JVM 内存分哪几个区，每个区的作用是什么
 - 一个对象从创建到销毁都是怎么在这些部分里存活和转移的
 - 解释内存中的栈(stack)、堆(heap)和方法区(method area)的用法
 - JVM 中哪个参数是用来控制线程的栈堆栈小
 - 简述内存分配与回收策略
 - 简述重排序，内存屏障，happen-before，主内存，工作内存
 - Java 中存在内存泄漏问题吗？请举例说明
 - 简述 Java 中软引用 (SoftReferenc)、弱引用 (WeakReference) 和虚引用
 - 内存映射缓存区是什么
- jstack, jstat, jmap, jconsole 怎么用
- 32 位 JVM 和 64 位 JVM 的最大堆内存分别是多数？32 位和 64 位的 JVM，int 类型变量的长是多数？
- 怎样通过 Java 程序来判断 JVM 是 32 位 还是 64 位
- JVM 自身会维护缓存吗？是不是在堆中进行对象分配，操作系统的堆还是 JVM 自己管理堆
- 什么情况下会发生栈内存溢出
- 双亲委派模型是什么

多线程

基本概念

- 什么是线程
 - 多线程的优点
 - 多线程的几种实现方式
- 用 Runnable 还是 Thread
- 什么是线程安全
- Vector, SimpleDateFormat 是线程安全类吗
 - 什么 Java 原型不是线程安全的
 - 哪些集合类是线程安全的
- 多线程中的忙循环是什么
 - 如何创建一个线程
 - 编写多线程程序有几种实现方式
 - 什么是线程局部变量
 - 线程和进程有什么区别？进程间如何通讯，线程间如何通讯
 - 什么是多线程环境下的伪共享 (false sharing)
 - 同步和异步有何异同，在什么情况下分别使用他们？举例说明
- #### Current
- ConcurrentHashMap 和 Hashtable 的区别

ArrayBlockingQueue, CountdownLatch 的用法

ConcurrentHashMap 的并发度是什么

<p>CyclicBarrier 和 CountdownLatch 有什么不同？各自的内部原理和用法是什么</p>

<p>Semaphore 的用法</p>

<p>Thread</p>

启动一个线程是调用 run() 还是 start() 方法？start() 和 run() 方法有什么区别

调用 start()方法时会执行 run()方法，为什么不能直接调用 run()方法

sleep() 方法和对象的 wait() 方法都可以让线程暂停执行，它们有什么区别

yield 方法有什么作用？sleep() 方法和 yield() 方法有什么区别

Java 中如何停止一个线程

stop() 和 suspend() 方法为何不推荐使用

如何在两个线程间共享数据

如何强制启动一个线程

如何让正在运行的线程暂停一段时间

什么是线程组，为什么在 Java 中不推荐使用

你是如何调用 wait (方法的)？使用 if 块还是循环？为什么

<h4 id="生命周期">生命周期</h4>

有哪些不同的线程生命周期

线程状态，BLOCKED 和 WAITING 有什么区别

画一个线程的生命周期状态图

<p>ThreadLocal 用途是什么，原理是什么，用的时候要注意什么</p>

<p>ThreadPool</p>

线程池是什么？为什么要使用它

如何创建一个 Java 线程池

ThreadPool 用法与优势

提交任务时，线程池队列已满时会发生什么

newCache 和 newFixed 有什么区别？简述原理。构造函数的各个参数的含义是什么，比如 core
ize, maxsize 等

线程池的实现策略

线程池的关闭方式有几种，各自的区别是什么

线程池中 submit() 和 execute()方法有什么区别？

<h4 id="线程调度">线程调度</h4>

Java 中用到的线程调度算法是什么

什么是多线程中的上下文切换

你对线程优先级的理解是什么

什么是线程调度器 (Thread Scheduler) 和时间分片 (Time Slicing)

<h4 id="线程同步">线程同步</h4>

请说出你所知的线程同步的方法

synchronized 的原理是什么

synchronized 和 ReentrantLock 有什么不同

什么场景下可以使用 volatile 替换 synchronized

有 T1, T2, T3 三个线程，怎么确保它们按顺序执行？怎样保证 T2 在 T1 执行完后执行，T3 在
2 执行完后执行

同步块内的线程抛出异常会发生什么

- 当一个线程进入一个对象的 synchronized 方法 A 之后，其它线程是否可进入此对象的 synchronized 方法 B
- 使用 synchronized 修饰静态方法和非静态方法有什么区别
- 如何从给定集合那里创建一个 synchronized 的集合

锁</h4> - Java Concurrency API 中的 Lock 接口是什么？对比同步它有什么优势 - Lock 与 Synchronized 的区别？Lock 接口比 synchronized 块的优势是什么 - ReadWriteLock 是什么？ - 锁机制有什么用 - 什么是乐观锁 (Optimistic Locking) ？如何实现乐观锁？如何避免 ABA 问题 - 解释以下名词：重排序，自旋锁，偏向锁，轻量级锁，可重入锁，公平锁，非公平锁，乐观锁，观锁 - 什么时候应该使用可重入锁 - 简述锁的等级方法锁、对象锁、类锁 - Java 中活锁和死锁有什么区别？ - 什么是死锁(Deadlock)？导致线程死锁的原因？如何确保 N 个线程可以访问 N 个资源同时又不致死锁 - 死锁与活锁的区别，死锁与饥饿的区别 - 怎么检测一个线程是否拥有锁 - 如何实现分布式锁 - 有哪些无锁数据结构，他们实现的原理是什么 - 读写锁可以用于什么应用场景 <p>Executors 类是什么？Executor 和 Executors 的区别</p> <p>什么是 Java 线程转储(Thread Dump)，如何得到它</p> <p>如何在 Java 中获取线程堆栈</p> <p>说出 3 条在 Java 中使用线程的最佳实践</p> <p>在线程中你怎么处理不可捕捉异常</p> <p>实际项目中使用多线程举例。你在多线程环境中遇到的常见的问题是什么？你是怎么解决它的</p> <p>请说出与线程同步以及线程调度相关的方法</p> <p>程序中有 3 个 socket，需要多少个线程来处理</p> <p>假如有一个第三方接口，有很多个线程去调用获取数据，现在规定每秒钟最多有 10 个线程同时用它，如何做到</p> <p>如何在 Windows 和 Linux 上查找哪个线程使用的 CPU 时间最长</p> <p>如何确保 main() 方法所在的线程是 Java 程序最后结束的线程</p> <p>非常多个线程（可能是不同机器），相互之间需要等待协调才能完成某种工作，问怎么设计这种调方案</p> <p>你需要实现一个高效的缓存，它允许多个用户读，但只允许一个用户写，以此来保持它的完整性你会怎样去实现它</p> 异常</h2>基本概念</h4> - Error 和 Exception 有什么区别 - UnsupportedOperationException 是什么 - NullPointerException 和 ArrayIndexOutOfBoundsException 之间有什么相同之处 - 什么是受检查的异常，什么是运行时异常 - 运行时异常与一般异常有何异同

- 简述一个你最常见到的 runtime exception(运行时异常)

finally

- finally 关键词在异常处理中如何使用

- 如果执行 finally 代码块之前方法返回了结果, 或者 JVM 退出了, finally 块中的代码还会执行吗
- try 里有 return, finally 还执行么? 那么紧跟在这个 try 后的 finally {}里的 code 会不会被执行什么时候被执行, 在 return 前还是后
- 在什么情况下, finally 语句不会执行

throw 和 throws 有什么区别?

OOM 你遇到过哪些情况? 你是怎么搞定的?

SOF 你遇到过哪些情况?

既然我们可以用 RuntimeException 来处理错误, 那么你认为为什么 Java 中还存在检查型异常

当自己创建异常类的时候应该注意什么

导致空指针异常的原因

异常处理 handle or declare 原则应该如何理解

怎么利用 JUnit 来测试一个方法的异常

catch 块里别不写代码有什么问题

你曾经自定义实现过异常吗? 怎么写的

什么是 异常链

在 try 块中可以抛出异常吗

JDBC

- 通过 JDBC 连接数据库有哪几种方式
- 阐述 JDBC 操作数据库的基本步骤
- JDBC 中如何进行事务处理
- 什么是 JdbcTemplate
- 什么是 DAO 模块
- 使用 JDBC 操作数据库时, 如何提升读取数据的性能? 如何提升更新数据的性能
- 列出 5 个应该遵循的 JDBC 最佳实践

IO

- File

- File 类型中定义了什么方法来创建一级目录

File 类型中定义了什么方法来判断一个文件是否存在

- 流

- 为了提高读写性能, 可以采用什么流
- Java 中有几种类型的流
- JDK 为每种类型的流提供了一些抽象类以供继承, 分别是哪些类
- 对文本文件操作用什么 I/O 流
- 对各种基本数据类型和 String 类型的读写, 采用什么流
- 能指定字符编码的 I/O 流类型是什么

序列化

什么是序列化? 如何实现 Java 序列化及注意事项
Serializable 与 Externalizable 的区别

Socket

socket 选项 TCP NO DELAY 是指什么
Socket 工作在 TCP/IP 协议栈是哪一层
TCP、UDP 区别及 Java 实现方式

说几点 IO 的最佳实践
直接缓冲区与非直接缓冲器有什么区别?
怎么读写 ByteBuffer? ByteBuffer 中的字节序是什么
当用 System.in.read(buffer)从键盘输入一行 n 个字符后, 存储在缓冲区 buffer 中的字节数是多少
如何使用扫描器类 (Scanner Class) 令牌化

<h2 id="面向对象编程-OOP-">面向对象编程 (OOP) </h2>

解释下多态性 (polymorphism) , 封装性 (encapsulation) , 内聚 (cohesion) 以及耦合 (coupling)
多态的实现原理
封装、继承和多态是什么
对象封装的原则是什么?
类

获得一个类的类对象有哪些方式
重载 (Overload) 和重写 (Override) 的区别。重载的方法能否根据返回类型进行区分?
说出几条 Java 中方法重载的最佳实践

抽象类

抽象类和接口的区别
抽象类中是否可以有静态的 main 方法
抽象类是否可实现(implements)接口
抽象类是否可继承具体类(concrete class)

匿名类 (Anonymous Inner Class)

<p>匿名内部类是否可以继承其它类? 是否可以实现接口</p>

内部类

内部类分为几种
内部类可以引用它的包含类（外部类）的成员吗
请说一下 Java 中为什么要引入内部类？还有匿名内部类

继承

继承 (Inheritance) 与聚合 (Aggregation) 的区别在哪里
继承和组合之间有什么不同
为什么类只能单继承，接口可以多继承
存在两个类，B 继承 A，C 继承 B，能将 B 转换为 C 么？如 C = (C) B
如果类 a 继承类 b，实现接口 c，而类 b 和接口 c 中定义了同名变量，请问会出现什么问题

接口

接口是什么
接口是否可继承接口
为什么要使用接口而不是直接使用具体类？接口有什么优点

<h2 id="泛型">泛型</h2>

泛型的存在是用来解决什么问题
泛型的常用特点
List 能否转为 List

<h2 id="工具类">工具类</h2>

日历

Calendar Class 的用途
如何在 Java 中获取日历类的实例
解释一些日历类中的重要方法
GregorianCalendar 类是什么
SimpleTimeZone 类是什么
Locale 类是什么
如何格式化日期对象
如何添加小时(hour)到一个日期对象(Date Objects)
如何将字符串 YYYYMMDD 转换为日期

Math

<p>Math.round()什么作用？ Math.round(11.5) 等于多少？ Math.round(-11.5)等于多少？ </p>

XML

XML 文档定义有几种形式？它们之间有何本质区别？解析 XML 文档有哪几种方式？DOM 和 SA 解析器有什么不同？

Java 解析 XML 的方式

用 jdom 解析 xml 文件时如何解决中文问题？如何解析

你在项目中用到了 XML 技术的哪些方面？如何实现

<h2 id="动态代理">动态代理</h2>

描述动态代理的几种实现方式，分别说出相应的优缺点

<h2 id="设计模式">设计模式</h2>

什么是设计模式（Design Patterns）？你用过哪种设计模式？用在什么场合

你知道哪些商业级设计模式？

哪些设计模式可以增加系统的可扩展性

单例模式

除了单例模式，你在生产环境中还用过什么设计模式？

写 Singleton 单例模式

单例模式的双检锁是什么

如何创建线程安全的 Singleton

什么是类的单例模式

写出三种单例模式实现

适配器模式

适配器模式是什么？什么时候使用

适配器模式和代理模式之前有什么不同

适配器模式和装饰器模式有什么区别

什么时候使用享元模式

什么时候使用组合模式

什么时候使用访问者模式

什么是模板方法模式

请给出 1 个符合开闭原则的设计模式的例子

<h2 id="开放问题">开放问题</h2>

用一句话概括 Web 编程的特点

Google 是如何在一秒内把搜索结果返回给用户

哪种依赖注入方式你建议使用，构造器注入，还是 Setter 方法注入

树（二叉或其他）形成许多普通数据结构的基础。请描述一些这样的数据结构以及何时可以使用它们

某一项功能如何设计

线上系统突然变得异常缓慢，你如何查找问题

什么样的项目不适合用框架

新浪微博是如何实现把微博推给订阅者

简要介绍下从浏览器输入 URL 开始到获取到请求界面之后 Java Web 应用中发生了什么

请你谈谈 SSH 整合

高并发下，如何做到安全的修改同一行数据

12306 网站的订票系统如何实现，如何保证不会票不被超卖

网站性能优化如何优化的

- 聊了下曾经参与设计的服务器架构
 - 请思考一个方案，实现分布式环境下的 countDownLatch
 - 请思考一个方案，设计一个可以控制缓存总体大小的自动适应的本地缓存
 - 在你的职业生涯中，算得上最困难的技术挑战是什么
 - 如何写一篇设计文档，目录是什么
 - 大写的 O 是什么？举几个例子
 - 编程中自己都怎么考虑一些设计原则的，比如开闭原则，以及在工作中的应用
 - 解释一下网络应用的模式及其特点
 - 设计一个在线文档系统，文档可以被编辑，如何防止多人同时对同一份文档进行编辑更新
 - 说出数据连接池的工作机制是什么
 - 怎么获取一个文件中单词出现的最高频率
 - 描述一下你最常用的编程风格
 - 如果有机会重新设计你们的产品，你会怎么做
 - 如何搭建一个高可用系统
 - 如何启动时不需输入用户名与密码
 - 如何在基于 Java 的 Web 项目中实现文件上传和下载
 - 如何实现一个秒杀系统，保证只有几位用户能买到某件商品。
 - 如何实现负载均衡，有哪些算法可以实现
 - 如何设计一个购物车？想想淘宝的购物车如何实现的
 - 如何设计一套高并发支付方案，架构如何设计
 - 如何设计建立和保持 100w 的长连接
 - 如何避免浏览器缓存。
 - 如何防止缓存雪崩
 - 如果 AB 两个系统互相依赖，如何解除依
 - 如果有人恶意创建非法连接，怎么解决
 - 如果有几十亿的白名单，每天白天需要高并发查询，晚上需要更新一次，如何设计这个功能
 - 如果系统要使用超大整数（超过 long 长度范围），请你设计一个数据结构来存储这种超大型数以及设计一种算法来实现超大整数加法运算）
 - 如果要设计一个图形系统，请你设计基本的图形元件(Point,Line,Rectangle,Triangle)的简单实现
 - 如果让你实现一个并发安全的链表，你会怎么做
 - 应用服务器与 WEB 服务器的区别？应用服务器怎么监控性能，各种方式的区别？你使用过的应服务器优化技术有哪些
 - 大型网站在架构上应当考虑哪些问题
 - 有没有处理过线上问题？出现内存泄露，CPU 利用率标高，应用无响应时如何处理的
 - 最近看什么书，印象最深刻的是什么
 - 描述下常用的 重构 技巧
 - 你使用什么版本管理工具？分支 (Branch) 与标签 (Tag) 之间的区别在哪里
 - 你有了解过存在哪些反模式 (Anti-Patterns) 吗
 - 你用过的网站前端优化的技术有哪些
 - 如何分析 Thread dump
 - 你如何理解 AOP 中的连接点 (Joinpoint)、切点 (Pointcut)、增强 (Advice)、引介 (Introduction)、织入 (Weaving)、切面 (Aspect) 这些概念
 - 你是如何处理内存泄露或者栈溢出问题的
 - 你们线上应用的 JVM 参数有哪些
 - 怎么提升系统的 QPS 和吞吐量
- ## - 解释什么是 MESI 协议(缓存一致性) - 谈谈 reactor 模型 - Java 9 带来了怎样的新功能 - Java 与 C++ 对比，C++ 或 Java 中的异常处理机制的简单原理和应用 - 简单讲讲 Tomcat 结构，以及其类加载器流程

- 虚拟内存是什么
- 阐述下 SOLID 原则
- 请简要讲一下你对 测试驱动开发 (TDD) 的认识
- CDN 实现原理
- Maven 和 ANT 有什么区别
- UML 中有哪些常用的图
- Linux

- Linux 下 IO 模型有几种, 各自的含义是什么。
- Linux 系统下你关注过哪些内核参数, 说说你知道的
- Linux 下用一行命令查看文件的最后五行
- 平时用到哪些 Linux 命令
- 用一行命令输出正在运行的 Java 进程
- 使用什么命令来确定是否有 Tomcat 实例运行在机器上

- 什么是 N+1 难题
- 什么是 paxos 算法
- 什么是 restful, 讲讲你理解的 restful
- 什么是 zab 协议
- 什么是领域模型(domain model)? 贫血模型(anaemic domain model) 和充血模型(rich domain model)有什么区别
- 什么是领域驱动开发 (Domain Driven Development)
- 介绍一下了解的 Java 领域的 Web Service 框架
- Web Server、Web Container 与 Application Server 的区别是什么
- 微服务 (MicroServices) 与巨石型应用 (Monolithic Applications) 之间的区别在哪里
- 描述 Cookie 和 Session 的作用, 区别和各自的应用范围, Session 工作原理
- 你常用的持续集成 (Continuous Integration)、静态代码分析 (Static Code Analysis) 工具哪些
- 简述下数据库正则化 (Normalizations)
- KISS,DRY,YAGNI 等原则是什么含义
- 分布式事务的原理, 优缺点, 如何使用分布式事务?
- 布式集群下如何做到唯一序列号
- 网络

- HTTPS 的加密方式是什么, 讲讲整个加密解密流程
- HTTPS 和 HTTP 的区别
- HTTP 连接池实现原理
- HTTP 集群方案
- Nginx、lighttpd、Apache 三大主流 Web 服务器的区别
- java 学习群 669823128

- 是否看过框架的一些代码
- 持久层设计要考虑的问题有哪些? 你用过的持久层框架有哪些
- 数值提升是什么
- 你能解释一下里氏替换原则吗
- 你是如何测试一个应用的? 知道哪些测试框架
- 传输层常见编程协议有哪些? 并说出各自的特点

原文链接: [Java 面试题: 百度前 200 页都在这里了](#)

```
<p>加班 10 小时以下加班费是时薪的 1.5 倍。加班 10 小时或以上，按 4 元/时算。提示：（一个月作 26 天，一天正常工作 8 小时）</p>
<ul>
<li>计算 1000 月薪，加班 9 小时的加班费</li>
<li>计算 2500 月薪，加班 11 小时的加班费</li>
<li>计算 1000 月薪，加班 15 小时的加班费</li>
</ul>
<h4 id="卖东西">卖东西</h4>
<p>一家商场有红苹果和青苹果出售。（红苹果 5 元/个，青苹果 4 元/个）。</p>
<ul>
<li>模拟一个进货。红苹果跟青苹果各进 200 个。</li>
<li>模拟一个出售。红苹果跟青苹果各卖出 10 个。每卖出一个苹果需要进行统计。</li>
</ul>
<p>提示：一个苹果是一个单独的实体。</p>
<h4 id="日期提取">日期提取</h4>
<p>有这样一个时间字符串：2008-8-8 20:08:08，请编写能够匹配它的正则表达式，并编写 Java 代码将日期后面的时分秒提取出来，即：20:08:08</p>
<h4 id="线程">线程</h4>
<ul>
<li>8 设计 4 个线程，其中两个线程每次对 j 增加 1，另外两个线程对 j 每次减少 1。写出程序。</li>
<li>用 Java 写一个多线程程序，如写四个线程，二个加 1，二个对一个变量减一，输出</li>
<li>wait-notify 写一段代码来解决生产者-消费者问题</li>
</ul>
<h4 id="数字">数字</h4>
<ul>
<li>判断 101-200 之间有多少个素数，并输出所有素数</li>
<li>用最有效率的方法算出 2 乘以 17 等于多少</li>
<li>有 1 亿个数字，其中有 2 个是重复的，快速找到它，时间和空间要最优</li>
<li>2 亿个随机生成的无序整数,找出中间大小的值</li>
<li>10 亿个数字里里面找最小的 10 个</li>
<li>1 到 1 亿的自然数，求所有数的拆分后的数字之和，如 286 拆分成 2、8、6，如 1 到 11 拆分的数字之和 =&gt; 1 + ... + 9 + 1 + 0 + 1 + 1</li>
<li>一个数如果恰好等于它的因子之和，这个数就称为“完数”。例如 6=1+2+3.编程找出 1000 以内的所有完数</li>
<li>一个数组中所有的元素都出现了三次，只有一个元素出现了一次找到这个元素</li>
<li>一球从 100 米高度自由落下，每次落地后反跳回原高度的一半；再落下，求它在第 10 次落地，共经过多少米？第 10 次反弹多高？</li>
<li>求 100 - 1000 内质数的和</li>
<li>求 1 到 100 的数的平均数</li>
<li>求 s=a+a+aaa+aaaa+aa...a 的值，其中 a 是一个数字。例如 2+22+222+2222+22222(此时有 5 个数相加)，几个数相加有键盘控制。求出 1 到 100 的和</li>
<li>算出 1 到 40 的质数，放进数组里</li>
</ul>
<ol>
<li>显示数组里的数</li>
<li>找出第[5]个数</li>
<li>删除第[9]个数，再显示删除后的第[9]个</li>
</ol>
<ul>
<li>有 3n+1 个数字，其中 3n 个中是重复的，只有 1 个是不重复的，怎么找出来。</li>
<li>有一组数 1.1.2.3.5.8.13.21.34。写出程序随便输入一个数就能给出和前一组数字同规律的头 5 个数</li>
<li>计算指定数字的阶乘</li>
<li>开发 Fizz Buzz</li>
</ul>
```

- 给定一个包含 N 个整数的数组，找出丢失的整数
- 一个排好序的数组，找出两数之和为 m 的所有组合
- 将一个正整数分解质因数。例如：输入 90,打印出 $90=2 \times 3 \times 3 \times 5$ 。
- 打印出所有的“水仙花数”，所谓“水仙花数”是指一个三位数，其各位数字立方和等于该数本身。例如：153 是一个“水仙花数”，因为 $153=1^3+5^3+3^3$
- 原地交换两个变量的值
- 找出 4 字节整数的中位数
- 找到整数的平方根
- 实现斐波那契

- 用 Java Socket 编程，读服务器几个字符，再写入本地显示 - 反射机制提供了什么功能? - 反射是如何实现的 - 哪里用到反射机制 - 反射中 Class.forName 和 ClassLoader 区别 - 反射创建类实例的三种方式是什么 - 如何通过反射调用对象的方法 - 如何通过反射获取和设置对象私有字段的值 - 反射机制的优缺点 - 写一段 JDBC 连 Oracle 的程序,并实现数据查询 - 50 个人围坐一圈，当数到三或者三的倍数出圈，问剩下的人是谁，原来的位置是多少 - 实现一个电梯模拟器用 - 写一个冒泡排序 - 写一个折半查找 - 随机产生 20 个不能重复的字符并排序 - 写一个函数，传入 2 个有序的整数数组，返回一个有序的整数数组 - 写一段代码在遍历 ArrayList 时移除一个元素 - 古典问题：有一对兔子，从出生后第 3 个月起每个月都生一对兔子，小兔子长到第四个月后每个又生一对兔子，假如兔子都不死，问每个月的兔子总数为多少 - 约瑟芬环游戏 - 请编写一段匹配 IP 地址的正则表达式 - 写出一个正则表达式来判断一个字符串是否是一个数字 - 写一个方法，入一个文件名和一个字符串，统计这个字符串在这个文件中出现的次数。 - 写一个程序找出所有字符串的组合，并检查它们是否是回文串 - 写一个字符串反转函数，输入 abcde 转换成 edcba 代码 - 小游戏，倒转句子中的单词 - 将 GB2312 编码的字符串转换为 ISO-8859-1 编码的字符串

请写一段代码来计算给定文本内字符“A”的个数。分别用迭代和递归两种方式
编写一个截取字符串的函数，输入为一个字符串和字节数，输出为按字节截取的字符串。但是要证汉字不被截半个，如“我 ABC” 4，应该截为“我 AB”，输入“我 ABC 汉 DEF”，6，应该输出“我 ABC”而不是“我 ABC+ 汉的半个”
给定 2 个包含单词列表（每行一个）的文件，编程列出交集
打印出一个字符串的所有排列
将一个键盘输入的数字转化成中文输出(例如：输入 1234567，输出:一百二十拾三万四千五百六拾七
在 Web 应用开发过程中经常遇到输出某种编码的字符，如从 GBK 到 ISO8859-1 等，如何输出个某种编码的字符串

<h4 id="日期">日期</h4>

计算两个日期之间的差距

<p>转载 http://www.cnblogs.com/re
e-t/p/7827121.html</p>