



链滴

Tomcat 踩坑日记

作者: [Alexs](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1518099520476>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

最近碰到了几个这样的系列问题，记录一下，我怕忘了。

本地流程测试，不同人写的项目，有不同的坑。最近需要写后端接口，前端和后端各一个项目，前端自己部署服务器，分配域名。将项目拉到本地，修改了域名信息，将两个全都丢到tomcat7的webapp下，启动tomcat，控制台输出，后端项目未启动。

后端项目时使用springBoot生成的，该项目有内置的tomcat，经比较，内置tomcat版本高于本地tomcat，将项目内置tomcat版本改为一致，启动还是异常。

貌似是tomcat缺什么文件，好的下载一个tomcat9，项目丢上去。启动，启动一闪而过，这什么鬼，os启动，环境变量不对。本机JDK是1.7，tomcat9最低配置1.8，卧槽，搞了半天，自己把自己坑了。下个tomcat7不就好了，非要下个tomcat9，当然这是后话。

修改环境 变量为1.8，启动，异常，提示缺少JRE_HOME,添加，继续启动。终于输出springboot的log了。

总结一下：

一个踩了4个坑，跨域、springboot、tomcat、jdk版本；问题越改越多，偏偏你还想快速搞定，越如此，事实往往越事与愿违，心急吃不了热豆腐，被热豆腐绑架了心智，理性一点，换个tomcat7就决了，只有两个坑。