



链滴

yum 卸载 jdk, 重装新 jdk

作者: [Alexs](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1518100072790>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1.使用 yum 来卸载jdk

安装好的 CentOS 会自带 OpenJdk,用命令 `java -version` , 会有下面的信息:

```
java version "1.6.0"
```

```
OpenJDK Runtime Environment (build 1.6.0-b09)
```

```
OpenJDK 64-Bit Server VM (build 1.6.0-b09, mixed mode)
```

最好还是先卸载掉 openjdk,在安装 sun 公司的jdk.

```
rpm -qa | grep java
```

显示如下信息:

```
java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115
```

```
java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-1.7.b09.el5
```

卸载:

```
rpm -e --nodeps java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115
```

```
rpm -e --nodeps java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-1.7.b09.el5
```

还有一些其他的命令

```
rpm -qa | grep gcj
```

```
rpm -qa | grep jdk
```

如果出现找不到 openjdk source 的话, 那么还可以这样卸载

```
yum -y remove java java-1.4.2-gcj-compat-1.4.2.0-40jpp.115
```

```
yum -y remove java java-1.6.0-openjdk-1.6.0.0-1.7.b09.el5
```

2.安装jdk

a、将 `jdk-8u60-linux-x64.tar.gz` 拷贝到 `java` 目录下

```
cp /mnt/hgfs/linux/jdk-8u60-linux-x64.tar.gz /usr/java/
```

b、解压 jdk 到当前目录,得到文件夹 `jdk1.8.0_*` (注意: 下载不同版本的 JDK 目录名不同!)

```
tar -zxvf jdk-8u60-linux-x64.tar.gz
```

c、安装完毕为他建立一个链接以节省目录长度

```
ln -s /usr/java/jdk1.8.0_60/ /usr/jdk
```

d、编辑配置文件, 配置环境变量

```
vim /etc/profile
```

在文本的末尾添加如下内容:

```
JAVA_HOME=/usr/jdk
```

```
CLASSPATH=$JAVA_HOME/lib/
```

```
PATH=$PATH:$JAVA_HOME/bin
```

```
export PATH JAVA_HOME CLASSPATH
```

e、重启机器或执行命令: `source /etc/profile`

```
sudo shutdown -r now
```

f、查看安装情况

```
java -version
```

```
java version "1.8.0_60"
```

```
Java(TM) SE Runtime Environment (build 1.8.0_60-b27)
```

```
Java HotSpot(TM) Client VM (build 25.60-b23, mixed mode)
```

参考资料:

<https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fwww.cnblogs.com%2Fzeze%2Fp%2F5902124.html%23undefined> <http://www.cnblogs.com/zeze/p/5902124.html>