

oralce12c 的简单使用

作者: [jiyeking1](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1518956360866>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

简介

oracle12c与之前版本有些区别，之前一个实例对应一个数据库，而12c则是一个实例对应多个数据库其中又分为CDB容器数据库和PDB插拔数据库。一般sqlplus默认登录的是CDB

登录

```
# 打开cmd
sqlplus /nolog
conn sys/123 as sysdba;
```

#123为安装oracle时设置的密码，不知道跟我是不是win10系统有关，不能使用conn /as sysdba;直
登陆，必须要用用户名及密码，不排除win10用户管理策略问题，尝试更改本地用户拥有oracle所有
限仍然不可以，win7下没有实验。

创建用户

假如想按照12版本前的操作进行创建表空间及用户，需要额外做一些操作，因为默认登陆的是CDB，
以需要先切换到具体的PDB数据库链接进行操作。

```
select pdb_id,pdb_name,dbid,status,creation_scn from dba_pdbs;--通过此命令查询pdb数据  
名称
```

```
alter session set container=PDBORCL; --切换到具体的PDB数据库，我这里是安装后默认有的PDB  
RCL数据库
```

```
show conn_name;--使用show con_name显示当前连接数据库名称
```

```
startup;--启动插拔式数据库
```

启动后可以按照11版本的操作进行创建表空间及用户

可参考：[oracle常用操作](#)