

ubuntu 安装 deb,rpm 安装包方法

作者: [linyu](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1519455788206>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

Ubuntu的软件包格式是deb，如果要安装rpm的包，则要先用alien把rpm转换成deb。

```
sudo apt-get install alien #alien默认没有安装，所以首先要安装它
sudo alien xxxx.rpm #将rpm转换为deb，完成后会生成一个同名的xxxx.deb
sudo dpkg -i xxxx.deb #安装
```

注意，用alien转换的deb包并不能保证100%顺利安装，所以可以找到deb最好直接用deb

方法一：

1. 先安装 alien 和 fakeroot 这两个工具，其中前者可以将 rpm 包转换为 deb 包。安装命令为：

```
sudo apt-get install alien fakeroot
```

2. 将需要安装的 rpm 包下载备用，假设为 package.rpm。

3. 使用 alien 将 rpm 包转换为 deb 包：

```
fakeroot alien package.rpm
```

4. 一旦转换成功，我们可以即刻使用以下指令来安装：

```
sudo dpkg -i package.deb
```

方法二：

1.CODE:

```
sudo apt-get install rpm alien
```

2.CODE:

```
alien -d package.rpm
```

3.CODE:

```
sudo dpkg -i package.deb
```