

centos7 下 redis 安装与配置

作者: [limaoyuan](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1520402073151>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 下载最新版的redis

wget <http://download.redis.io/releases/redis-4.0.8.tar.gz>

2. 解压

```
tar -zxvf redis-4.0.8.tar.gz
```

3. 编译

编译之前需要安装gcc

3.1 安装gcc

```
sudo yum -y install gcc automake autoconf libtool make
```

3.2 编译redis

```
cd redis-4.0.8
```

```
sudo make MALLOC=libc
```

4. 启动

```
src/redis-server redis.conf &
```

5. 验证安装是否成功

```
src/redis-cli -h 127.0.0.1 -p 6379
```

连接成功后信息如下：

```
127.0.0.1:6379>
```

执行keys *查看信息

```
127.0.0.1:6379>keys *
```

(empty list or set)

6. 配置远程连接(可选配置)

修改配置文件redis.conf

将bind 127.0.0.1注释掉 ==》 # bind 127.0.0.1

7. 配置连接密码(可选配置)

修改配置文件redis.conf, 添加如下一行：

```
requirepass xxx # xxx为自己的密码
```