



链滴

求助!!! JavaScript 问题: 是否可以在被调用函数中获取调用函数内的属性

作者: [ronger](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1521018813940>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

需求

A

p11	p12	p13
p21	p22	p23
p31	p32	p33
result		

B

p11	p12	p13
p21	p22	p23
p31	p32	p33
result		

页面如上，根据p11-p33求result值，求值过程中有可能用到b()函数，也有可能不使用，A result和B result拥有特有的method属性值，b()函数需根据传入的参数+result对应的method属性值到后台获取结果，现为result框添加点击事件为a()，其中obj为result的method属性值，formulaValue为计算结果所执行的结果计算公式

代码如下：

```
// 假设formulaValue为b()
function a(obj,formulaValue){
  this.name = obj;
  var p = obj;
  var r = eval(formulaValue);
  console.log(r);
}

function b(){
  var r = $.ajax({
    url: "xxx.com",
    data: {"name":name},
    type: "POST",
    cache : false,
    async: false
  });
  return r.responseText;
}
```

问题1： b()是否可以获取到a()的name属性或者p属性

问题2： 如问题1可行，每隔10秒调用一次a(),b()获取的属性返回的值是否为当次调用所对应的值