



链滴

# mysql 8+ 用户密码设置注意事项

作者: [ibut](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1529724574297>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

在 MySQL 8.0.11 中, caching\_sha2\_password 是默认的身份验证插件, 而不是以往的 mysql\_native\_password。 (安装的时候可以自主选择为 mysql\_native\_password 避免服务端连接的麻烦) 有此更改对服务器操作的影响以及服务器与客户端和连接器的兼容性的信息, 请参阅 caching\_sha2\_password 作为首选的身份验证插件。 (翻译自 <https://dev.mysql.com/doc/refman/8.0/en/caching-sha2-pluggable-authentication.html>)

今天在安装 mysql8.0.11 时, 像往常一样设置 mysql 密码, 设置成功后在 shell 下输入 mysql -u root -p, 再输入密码能正常进入, 但在 phpmyadmin 和 Navicat Premium 上连接出现认证失败。

```
<blockquote>
```

```
<p>ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password' PASSWORD EXPIRE NEVER; #  
改加密规则
```

```
</blockquote>
```

```
<blockquote>
```

```
<p>ALTER USER 'root'@'localhost' IDENTIFIED WITH mysql_native_password BY 'password';  
更新一下用户的密码
```

```
</blockquote>
```

```
<blockquote>
```

```
<p>FLUSH PRIVILEGES; #刷新权限`
```

```
</blockquote>
```