



黑客派

IntelliJ IDEA 教程之如何引入 spring 的命名空间

作者: [ideal](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1530581377805>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
<p></p>
<script async src="https://pagead2.googleadsyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></scr
pt>
<!-- 黑客派Mobile帖子内嵌 -->
<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342"
data-ad-slot="2493467753" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></in
>
<script>
    (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});
</script>
<p>我们在写 Spring 的配置文件的时候, 有的时候可能会用到 P 标签, 然后我们发现自己并没有 p
签啊, 那么我们一起来看我是怎么解决的。</p>
<p>首先在我们的 XML 文件的首部添上这句话: </p>
<pre><code class="language-html highlight-chroma">1. xmlns:context="http://www.spring
ramework.org/schema/context
</code></pre>
<p>然后我们打出</p>
<blockquote>
    <p>xmlns:p= </p>
</blockquote>
<p>然后就会相应的提示: <br> </p>
<p>还有一点需要注意的就是: </p>
<p>需要注意的是必须在 xmlns:context="" 这一行的下面打, 否则也不会提示, 如图所示位置即可
示, 否则可能不提示</p>
<p>最终的代码: </p>
<pre><code class="language-html highlight-chroma">1. xmlns="http://www.springframew
rk.org/schema/beans"
2.     xmlns:xsi="http://www.w3.org/2001/XMLSchema-instance" xmlns:util="http://www.spr
ngframework.org/schema/util"
3.     xmlns:context="http://www.springframework.org/schema/context"
4.     xmlns:p="http://www.springframework.org/schema/p"
5.     xsi:schemaLocation="http://www.springframework.org/schema/beans http://www.spri
ngframework.org/schema/beans/spring-beans.xsd http://www.springframework.org/schema/ut
l http://www.springframework.org/schema/util/spring-util.xsd"&gt;

</code></pre>
```