



链滴

之前的 vue 学习笔记 - 记录

作者: [wgh](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1533007959969>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

1. 安装NodeJS, npm

安装及使用淘宝镜像:

```
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
```

安装成功后, 使用命令 `cnpm` 初始化和运行vue项目(用法与npm相同)。如:

```
npm install express
```

安装好之后, `express` 包就放在了工程目录下的 `node_modules` 目录中, 因此在代码中只需要通过 `require('express')` 的方式就好, 无需指定第三方包路径。

```
var express = require('express');
```

如果出现以下错误:

```
! Error: connect ECONNREFUSED 127.0.0.1:8087
```

解决办法为: `> npm config set proxy null`

查看所有全局安装的模块:

```
npm list -g
```

查看某个模块的版本号:

```
npm list grunt
```

卸载 Node.js 模块:

```
npm uninstall express
```

卸载后, 你可以到 `/node_modules/` 目录下查看包是否还存在 或:

```
npm ls
```

更新模块:

```
npm update express
```

搜索模块:

```
npm search express
```

创建模块:

```
npm init
```

创建模块, `package.json` 文件是必不可少的。可以使用 NPM 生成 `package.json` 文件, 生成的文件

含了基本的结果。

发布模块：

```
npm publish
```

2. 安装[全局]客户端环境

```
npm install [--global] vue-cli
```

3. 创建demo项目

```
vue init webpack demo
```

4. 进入项目目录

```
cd demo
```

5. 运行项目

```
npm run dev
```

```
demo@1.0.0 dev D:\vue\demo
```

```
webpack-dev-server --inline --progress --config build/webpack.dev.conf.js
```

```
95% emitting
```

```
DONE Compiled successfully in 4706ms
```

```
18:16:54
```

```
I Your application is running here: http://localhost:8081
```