



链滴

# Linux 下如何更改 Mysql 目录

作者: [shiweichn](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1533455809364>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 目标:

因为mysql默认的安装路径为/var/lib/mysql, 我们将路径改为/data/mysql

### 1.关闭mysql服务

```
service mysqld stop
```

### 2.转移数据

```
cp -a /var/lib/mysql /data/mysql #复制文件后权限会变, 所有参数a必须要加
```

### 3.修改配置文件

三个配置文件:

- ①: my.cnf  
cp /etc/my.cnf /etc/my.cnfbak #备份  
vi /etc/my.cnf #修改  
>>> datadir=/data/mysql
- ②: mysqld  
cp /etc/init.d/mysqld /etc/init.d/mysqldbak  
vi /etc/init.d/mysqld  
>>> datadir=/data/mysql
- ③: mysqld\_safe  
cp /usr/bin/mysqld\_safe /usr/bin/mysqld\_safebak  
vi /usr/bin/mysqld\_safe  
>>> datadir=/data/mysql

### 4.建立软连接

```
ln -s /data/mysql/mysql/mysql.sock /var/lib/mysql/mysql.sock  
重启mysql配置生效!!
```