



链滴

sublime3 格式化 vue

作者: K

原文链接: <https://ld246.com/article/1535699137983>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>sublime 添加格式化 .vue 文件. 以及格式化后还是乱的部分解决办法.</p>

<h3 id="安装HTML-CSS-JS-Prettify步骤">安装 HTML-CSS-JS Prettify 步骤</h3>

<p>使用快捷键 ctrl + shift + p 打开 Package Control 键入 Install Package

 </p>

<p>选择 Install Package 之后,左下角会进入加载

 </p>

<p>稍等一会之后会出现这个.

 </p>

<p>搜索 <code>HTML-CSS-JS Prettify</code>

 </p>

<p>点击安装

安装完成后, 默认的格式化快捷键是 <code>ctrl+shift+h</code> </p>

<p>添加 vue 格式的支持和 node_path

找到 <code>Preferences -> Package Settings -> HTML/CSS/JS Prettify -> Plugin Options - Default</code> 中的</p>


```
<pre> <code class="highlight-chroma"> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> "node_path":
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> {
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">   "windows": "
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">   "linux": "/usr
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">   "osx": "/usr/l
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">   },
```

```
</span> </span> </code> </pre>
```

```
<p>绑定你系统的 node 地址</p>
```

```
<pre> <code class="highlight-chroma"> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> "html":
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl"> {
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">   "allowed_fi
```

```
</span> </span> <span class="highlight-line"> <span class="highlight-cl">   "e_extensions": ["htm", "html", "xhtml", "shtml", "xml", "svg", "vue"],
```

```

</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      "allowed_fi
e_syntaxes": ["html", "xml"],
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      "disallowe
_file_patterns": []
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    },
</span></span></code></pre>
<p>在 allowed_file_extensions 中添加 "vue"</p>
<h3 id="问题">问题</h3>
<p>到此就可以给 vue 文件格式化了, 不过我在使用的时候依然有点问题. :anger:</p>
<ol>
<li>没有按照 tab 为 4 的 size 来格式化</li>
<li>格式化后 template 依然是乱的.</li>
<li>sass 也是乱的.</li>
</ol>
<p>是这样的:<br>
<br>
嘿嘿, 这是要我关编辑器? 逼死强迫证系列. :anger:</p>
<h3 id="解决">解决</h3>
<ul>
<li>
<p>问题 1:<br>
按照第 6 步打开 <code>Plugin Options - Default</code> 在最底部找到 <code>"use_editor_in
entation": false,</code> 把 <code>>false</code> 改为 <code>>true</code></p>
</li>
<li>
<p>问题 2<br>
按照第 6 步打开 <code>Prettify Preferences - Default</code></p>
</li>
</ul>
<pre><code class="highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span class="highlight
cl">  "html":
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  {
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    // Rules add
d here apply only to HTML files. They take precedence over all
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    // of the sett
ngs in the 'all' category above.
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    // You can a
d other .jsbeautifyrc rules in this section too.
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    // e.g. {{#foo}}
, {{/foo}}
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    "indent_hand
ebers": false,
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    // Indent &lt;
ead&gt; and &lt;body&gt; sections
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    "indent_inner
html": false,
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    // [keep|sepa
ate|normal]

```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      "indent_scrip
s": "keep",
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      // List of tags
that should not be reformatted
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">      "unformatted
:["a", "span", "img", "code", "pre", "sub", "sup", "em", "strong", "b", "i", "u", "strike", "big", "sm
ll", "pre", "h1", "h2", "h3", "h4", "h5", "h6"]
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  },
</span></span></code></pre>
<p>把 <code>unformatted</code> 设置成空的. <code>"unformatted": []</code> 就可以了.<
p>
<ul>
<li>问题 3<br>
不知道怎么办解决 <br>
哪位朋友知道的, 麻烦告诉一下.~ :smirk:</li>
</ul>
<blockquote>
<p>以上的所有修改操作推荐把要修改的项 copy 到 <code>- User</code> 中 不推荐直接修改 <c
ode> - Default</code></p>
</blockquote>
<h4 id="插件地址">插件地址</h4>
<p><a href="https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2Fvictorporof
2FSublime-HTMLPrettify%23using-your-own-jsbeautifyrc-options" target="_blank" rel="nofol
ow ugc">插件地址</a></p>
<h4 id="格式化结果">格式化结果</h4>
<p><br>
总算舒服了.</p>
<h3 id="总结">总结.</h3>
<p>baidu 里全是 <code>ctrl+c</code>,<code>ctrl+v</code> 的吗?</p>
```