



链滴

ftp 笔记

作者: [someone31950](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1535720554971>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

连接ftp服务器

格式: ftp [hostname| ip-address]

a)在linux命令行下输入: ftp 10.18.34.115

b)服务器询问你用户名和口令, 分别输入yint和相应密码, 待认证通过即可。

2. 下载文件

下载文件通常用get和mget这两条命令。

a) get

格式: get [remote-file] [local-file]

将文件从远端主机中传送至本地主机中。

如要获取服务器上E:\rose\1.bmp,则

ftp> get /rose/1.bmp 1.bmp (回车)

b) mget

格式: mget [remote-files]

从远端主机接收一批文件至本地主机。

如要获取服务器上E:\rose\下的所有文件,则

ftp> cd /rose

ftp> mget . (回车)

注意: 文件都下载到了linux主机的当前目录下。比如, 在 /root/yint下运行的ftp命令, 则文件都下载到了/root/yint下。

3.上传文件

a) put

格式: put local-file [remote-file]

将本地一个文件传送到远端主机中。

如要把本地的1.bmp传送到远端主机E:\rose,并改名为333.bmp

ftp> put 1.bmp /rose/333.bmp (回车)

b) mput

格式: mput local-files

将本地主机中一批文件传送到远端主机。

如要把本地当前目录下所有bmp文件上传到服务器E:\rose 下

```
ftp> cd /rose (回车)
```

```
ftp> mput *.bmp (回车)
```

注意：上传文件都来自于主机的当前目录下。比如，在 /root/yint下运行的ftp命令，则只有在/root yint下的文件linux才会上传到服务器E:\rose 下。

4. 断开连接

bye：中断与服务器的连接。

```
ftp> bye (回车)
```

来自 [\[https://www.cnblogs.com/juandx/p/3998418.html\]](https://www.cnblogs.com/juandx/p/3998418.html)(<https://www.cnblogs.com/juandx/p/998418.html>)