



链滴

log4j 打印指定包日志到指定文件

作者: [laker](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1535963077241>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

背景

使用了druid数据库连接池和log4j，想把慢sql打印到指定的日志文件中。

步骤

修改log4j.properties文件

添加

```
log4j.logger.com.alibaba.druid=WARN,druid
log4j.additivity.com.alibaba.druid=false
log4j.logger.druid.sql.DataSource=WARN,druid
log4j.logger.druid.sql.Connection=WARN,druid
log4j.logger.druid.sql.Statement=WARN,druid

log4j.appender.druid=org.apache.log4j.DailyRollingFileAppender
log4j.appender.druid.layout=org.apache.log4j.PatternLayout
log4j.appender.druid.layout.ConversionPattern= [%p][%d{yyyy-MM-dd HH\:mm\:ss,SSS}][%t]
%c][%L]%m%n
log4j.appender.druid.datePattern='.'yyyy-MM-dd
log4j.appender.druid.Threshold = WARN
log4j.appender.druid.append=true
log4j.appender.druid.File=../logs/testProject/druid-slow-sql.log
```

注意

- `log4j.rootLogger=INFO,A1,R`的后面一定不能跟`druid`，否则会把其他类打印的日志也输出到`druid-slow-sql.log`文件中。
- `log4j.additivity.com.alibaba.druid=false`表示该包的文件只会打印到`druid-slow-sql.log`文中，不会打印到主文件里。