

windows 下安装 RabbitMQ

作者: [hongcha516](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1535967200501>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

RabbitMQ

RabbitMQ是一个在AMQP基础上完成的，可复用的企业消息系统。他遵循Mozilla Public License源协议。

安装步骤

环境：win7 64位系统

ps：需要注意的是，安装的目录不能有空格，最好是全英文的路径

1、到RabbitMQ官网下载对应的安装包(官网地址：<https://www.rabbitmq.com/>)

2、安装过程中，如果系统上面没有安装Erlang，则会弹框提示让你打开浏览器下载并安装Erlang，点击确认按钮后下载Erlang安装包并安装(官网地址：<https://www.erlang.org/downloads>)

3、安装完Erlang后，再安装RabbitMQ，安装完RabbitMQ后在安装目录或者开始菜单栏找到对应程序目录点击：

RabbitMQ Service - start, 启动RabbitMQ

4、启动完成后，可以通过浏览器访问地址：<http://127.0.0.1:15672/>

进入到RabbitMQ管理平台(默认账号密码都是：guest)，如果不能访问，则需要先进入到安装目录面的sbin目录

(如果你找不到目录，可以在开始菜单栏找到对应的程序目录点击：RabbitMQ Command Prompt (bin dir) 项)，

执行下面两条命令：

(1) rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management

(2) rabbitmqctl start_app

常见安装错误

1、目录卷标文件错误，错误代码：1067

原因：Erlang以及RabbitMQ的安装目录有空格或者特殊字符

解决方法：卸载重装(注意安装目录)

2、找不到相应的文件，错误代码：2

原因：通常是RabbitMQ多次安装导致，第一次安装后，会初始化一些配置文件存放在系统盘对应用文件夹下面，

示例路径：C:\Users\test\AppData\Roaming\RabbitMQ

解决方法：先卸载掉RabbitMQ，然后清空配置目录(即原因上面提到的目录)，然后再安装RabbitMQ。

如果你找不到这个目录的位置，可以通过开始菜单下面，找到RabbitMQ Server程序目录，点击下面的：RabbitMQ Database Directory或RabbitMQ Logs，即可打开对应的目录