

# BGP 线路与双线路的区别与对比？

作者：[HK1063677933](#)

原文链接：<https://ld246.com/article/1536198857412>

来源网站：[链滴](#)

许可协议：[署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 1. 双线路服务器

双线路服务器是指分别从中国电信和中国联通各拉一条线到机房。

双线路服务器采用特殊的技术来判断用户访问的线路，实现自动切换到和用户相同的线路，使访问速度加快。它能够很好的解决中国电信与中国联通之间互相访问缓慢的问题，不过大家都知道使用国内的线路服务器，都是必须备案的，而且价格也会相对贵些。

## 2. BGP线路服务器

BGP 线路服务器一般只在一些大的IDC运营数据中心具有AS号的（香港就拥有自己的AS号），才能现BGP线路自动切换。

它主要是控制了路由，然后选择最佳的路由途径把数据传播出去。使用了BPG线路互联之后，网络运营商所有的骨干路由设备就会判断到 IDC 机房和 IP 段的最佳路由，以此来保证不同网路运营用户都以进行高速访问。

## 3. BGP线路服务器相对于双线服务器的优势：

因为BGP线路服务器只需要设置一个IP地址就能实现单IP高速访问，并且当其中的某一条线路出现故障或者受到攻击时，它能自动切换到别的线路上去。使用BGP线路服务器能够使网络更加具有拓展性，且还可以将 IDC 网络和其他运营商实现线路互联，轻轻松松就能实现单IP多线路。以此实现让很多互网运营用户都可以很快进行访问的目标。这个功能是双IP双线无法比拟的。

|               |    |      |     |    |     |
|---------------|----|------|-----|----|-----|
| CPU: E3-1220L | 8G | 160G | 10M | 2个 | 450 |
|---------------|----|------|-----|----|-----|

|             |     |        |     |    |     |
|-------------|-----|--------|-----|----|-----|
| CPU: 5630*1 | 16G | 240SSD | 10M | 2个 | 500 |
|-------------|-----|--------|-----|----|-----|

香港锐讯提供香港站群、香港高防服务器、东南亚各国服务器等。

更多服务器资讯可以跟博主留言，电：18183071081      Q:1063677933      V:tingyao465