



链滴

# 初始化项目的时候报错 Initailize Solo error : java.sql.SQLException: Field '""'optionV alue'""' doesn't have a default value

作者: [fennylv](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1536651451372>

来源网站: 链滴

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>[ERROR]-[2018-09-11 14:19:28]-[org.b3log.solo.processor.InitProcessor:186]: Initailize Sol  
error: java.sql.SQLException: Field 'optionValue' doesn't have a default value<br>  
org.b3log.latke.service.ServiceException: Initailize Solo error: java.sql.SQLException: Field 'opti  
nValue' doesn't have a default value<br>  
at org.b3log.solo.service.InitService.init(InitService.java:235)<br>  
at org.b3log.solo.service.InitService\_  
</p><div class="language-math">\_jvstfb3\_2b.\_d6init(InitService\_</div>  
<em>jvstfb3\_2b.java)<br>  
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)<br>  
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)<br>  
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43  
<br>  
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)<br>  
at org.b3log.latke.ioc.bean.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:106)  
br>  
at org.b3log.solo.service.InitService</em>  
<div class="language-math">\_jvstfb3\_2b.init(InitService\_</div>  
<em>jvstfb3\_2b.java)<br>  
at org.b3log.solo.processor.InitProcessor.initSolo(InitProcessor.java:172)<br>  
at org.b3log.solo.processor.InitProcessor</em>  
<div class="language-math">\_jvstfb3\_3c.\_d5initSolo(InitProcessor\_</div>  
<em>jvstfb3\_3c.java)<br>  
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke0(Native Method)<br>  
at sun.reflect.NativeMethodAccessorImpl.invoke(NativeMethodAccessorImpl.java:62)<br>  
at sun.reflect.DelegatingMethodAccessorImpl.invoke(DelegatingMethodAccessorImpl.java:43  
<br>  
at java.lang.reflect.Method.invoke(Method.java:498)<br>  
at org.b3log.latke.ioc.bean.JavassistMethodHandler.invoke(JavassistMethodHandler.java:106)  
br>  
at org.b3log.solo.processor.InitProcessor</em>  
<div class="language-math">\_jvstfb3\_3c.initSolo(InitProcessor\_</div>  
\_jvstfb3\_3c.java)<p></p>  
<p>按照网上方法已经把数据库模式修改为非严格模式，仍然报错</p>