



链滴

# 首篇, 记部署

作者: [dahuicha](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1536747488879>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



- **<h1>起</h1>**

<p>别的不说,看见别人的博客也是手痒痒的.</p>

<p>那么刚好,阿里云有活动,有了契机<a href='https://promotion.aliyun.com/ntms/act/vm/aliyun-group/buy.html?group=nYTQjTEWEp'>(打折戳我)</a>.</p>

<p style="font-size:1%;color:#D9D9D9">这两天手上活儿也不多(雾).</p>

<p>有了时间.</p>

<p>当然最重要的是,怕倦鸟归栖.</p>

<p>本次使用开源博客solo搭建部署.为什么不用hexo?</p>

<p>别问,问就是java</p>

## <h2>1,环境</h2>

<p>阿里云购入服务器<p>

<p>jdk1.8<p>

<p>apache-tomcat-9.0.11<p>

<p>mysql5.6<p>

### <h4>1.2 tomcat</h4>

<p>单纯因为solo建议使用9,搜索,下载,解压完事儿<p>

### <h4>1.1 mysql</h4>

<p>在装mysql的时候,没有选择更方便的rpm安装包,也没有选择高版本的mysql<p>

<p>一是练手,二是正好有包不用找<p>

<p>结果就是,步骤乱七八糟,错删默认配置文件,错改root用户密码<p>

<p>日志目录删除,启动失败<p>

<p>从公司服务器上偷了一个my.cnf,启动失败<p>

<p>修改空间大小(公司的配置太高啦改小一点),启动失败<p>

<p>修改端口(被docker的mysql占啦),启动失败<p>

<p>修改root用户(手滑改权限全部变成"),启动失败<p>

<p>修改权限,启动成功<p>  
<p>修改使用root用户远程连接方便二次开发<p>

<h2>2,部署</h2>

<p>偷懒下的war包,丢到tomcat,修改数据库连接使用mysql(<span style="color:red">local.properties</span>)和serverHost用于外网访问(<span style="color:red">latke.properties</span>)</p>

```
runtimeDatabase=MYSQL  
jdbc.username=账号  
jdbc.password=密码  
jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver  
jdbc.URL=jdbc:mysql://localhost:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=utf8  
jdbc.pool=druid
```

以及

```
serverScheme=http  
serverHost=你的公网ip或域名  
serverPort=这里可以不填,http默认使用80
```

重启,登录初始化  
啊这个Markdown编辑器不会用  
反正没有域名,nginx也不用配了,睡觉