



链滴

# 前台页面静态资源 (css,js 等)CND 缓存更新方案

作者: [yhm](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1536907529892>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

文章来自驴妈妈旅游网——

前台页面静态资源(css,js等)CND缓存更新方案：目前使用问资源链接增加时间戳的方式实现缓存更新

## 方式一：采用STRUTS2架构的系统，可以在ACTION基类里添加静态常量版本号version，作为一个公共属性提供给所有页面。

参实现如下：

在ACTION基类BaseAction.java添加如下代码：

```
private static final String version = new SimpleDateFormat("MMddHH").format(new Date());  
public static String getVersion() {  
    return version;  
}
```

在页面模版里，将版本号作为请求参数添加到静态资源请求链接上：

1、第一种：http://pic.lvmama.com/min/index.php?f=/styles/v6/header\_new.css,/styles/v6/index\_new.css需要通过&连接，如：http://pic.lvmama.com/min/index.php?f=/styles/v6/header\_new.css,/styles/v6/index\_new.css&v=\${version;if\_exists}

2、第二种：http://pic.lvmama.com/js/common/js.cookie.js需要通过?连接，如：http://pic.lvmama.com/js/common/js.cookie.js?v=\${version;if\_exists}

## 方式二：采用SpringMVC架构的系统，可以通过在WebApplicationContext里添加版本号version变量，作为一个公共属性提供给所有页面。

参实现如下：

在SuperContextLoaderListener.java添加如下代码：

```
WebApplicationContext context = (WebApplicationContext) event.getServletContext().getAttribute(WebApplicationContext.ROOT_WEB_APPLICATION_CONTEXT_ATTRIBUTE);  
context.getServletContext().setAttribute("version", new SimpleDateFormat("MMddHH").format(new Date()));
```

在页面模版里，将版本号作为请求参数添加到静态资源请求链接上：

1、第一种：http://pic.lvmama.com/min/index.php?f=/styles/v6/header\_new.css,/styles/v6/index\_new.css需要通过&连接，如：http://pic.lvmama.com/min/index.php?f=/styles/v6/header\_new.css,/styles/v6/index\_new.css&v=version

2、第二种：http://pic.lvmama.com/js/common/js.cookie.js需要通过?连接，如：http://pic.lvmama.com/js/common/js.cookie.js?v=\${version;if\_exists}