

jdk 监控脚本

作者: [someone31950](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1537187517623>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>监控线程</p>
<p>jps | grep DubboServiceStart | awk '{print \$1}' |xargs jstack</p>
<p>监控内存</p>
<p>jps | grep DubboServiceStart | awk '{print \$1}' |xargs jmap</p>
<p>Mapp</p>
<p>jps -vml | grep mobile-service | awk '{print \$1}'|xargs jstack|grep "java.lang.Thread.State"|
ort|uniq -c</p>
<p>简单说就是:</p>
<p>线程监控: jstack pid</p>
<p>内存监控: jmap pid</p>
<p>编码 GBK 的不可映射字符</p>
<p>用 eclipse 导出工程的 doc 文档, 发生编码 GBK 的不可映射字符的错误, 这是由于 java 源代
文件为 utf-8 编码, 源代码中的 doc 注释喊中文。生成文档时就可能会出现该错误。解决方法: </p>
<p>Export 后进入 javadoc Generate 时, 点 "next" 进入第三个对话框时, 在"Extra Javadoc opt
ons" 文本框里面加上 "-encoding UTF-8 -charset UTF-8" 。</p>
<p>来自 <a href="https://ld246.com/forward?goto=%255Bhttp%3A%2F%2Fshowlike.iteye.c
m%2Fblog%2F1552942%255D%28http%3A%2F%2Fshowlike.iteye.com%2Fblog%2F1552942
29" target="_blank" rel="nofollow ugc">[http://showlike.iteye.com/blog/1552942](http://sh
wlike.iteye.com/blog/1552942) </p>
<p>在 cmd 下执行带有 package 类时: </p>
<p>首先进入 java 类所在的目录执行 javac classname.java 如下</p>
<p>cd E:\git 云端\hello-world-m2e\src\main\java\com\ppz\mvnbook\hello_world_m2e</p>
<p>E:</p>
<p>E:\git 云端\hello-world-m2e\src\main\java\com\ppz\mvnbook\hello_world_m2e>javac
-encoding UTF-8 Main14.java</p>
<p>然后回退到到 package 开始得目录所在得目录如下</p>
<p>E:\git 云端\hello-world-m2e\src\main\java</p>
<p>E:\git 云端\hello-world-m2e\src\main\java>java com.ppz.mvnbook.hello_world_m2e.
ain14</p>
<p>2016-10-29</p>