



黑客派

OpenStack Queens 版 Horizon(Dashboard) 使用图解

作者: [jianwi](#)

原文链接: <https://hacpai.com/article/1538101512213>

来源网站: [黑客派](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<blockquote>

<p>【原创】
 本文作者: Denghui.Zhou, 欢迎交流讨论。
 个人博客: https://jianwi.com/
 版权声明: 创不易, 转载请注明出处, 谢谢! </p>

</blockquote>

<script async src="https://pagead2.googlesyndication.com/pagead/js/adsbygoogle.js"></script>

<!-- 黑客派PC帖子内嵌-展示 -->

<ins class="adsbygoogle" style="display:block" data-ad-client="ca-pub-5357405790190342" data-ad-slot="8316640078" data-ad-format="auto" data-full-width-responsive="true"></ins>

<script>

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});

</script>

<p>说明:
 本文为作者在安装成功 OpenStack Queens 版后, 使用 Horizon(Dashboard)时记录的部分使用图解。</p>

<h4 id="1-后台基本设置">1、后台基本设置</h4>

<p>安装成功后, 访问 <code>/etc/kolla/globals.yml</code> 文件中 <code>kolla_internal_vip address</code> 设置的 IP 地址, 登录界面如下:

 在设置中, 可以设置界面语言, 还可进行身份管理、项目管理。
 </p>

<h4 id="2-网络拓扑">2、网络拓扑</h4>

<p>OpenStack 集群使用, 首先要构建正确的网络拓扑。通常需要建立一个公网、一个内网, 公网指定为 flat 类型的, 内网指定为 vxlan 类型。然后创建一个路由器, 将内网与公网连接起来, 这样内的虚拟实例就可以访问外网了。但是要使外网能直接访问虚拟实例, 就需要为实例绑定浮动 IP 了。
 </p>