



链滴

Solo 错误处理

作者: [88250](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1538901266090>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

本文是《Solo 从设计到实现》的一个章节，该系列文章将介绍 Solo 这款 Java 博客系统是如何从无有的，希望大家能通过它对 Solo 从设计到实现有个直观地了解、能为想参与贡献的人介绍清楚项目也希望能给重复发明——重新定义博客系统的人做个参考 ☺☺
eart

日志记录

Solo 使用 log4j2 作为日志组件。如果你想显示执行的 SQL，需要在 log4j2.xml 中配置：

```
<Logger name="org.b3log.latke.repository.jdbc.util" level="TRACE"/>
```

错误页跳转

应用初始化时需要指定错误处理控制器，代码在 Server.java 中：

```
final ErrorProcessor errorProcessor = beanManager.getReference(ErrorProcessor.class);  
Dispatcher.error("/error/{statusCode}", errorProcessor::showErrorPage);
```

在代码中需要跳转错误页面的地方可通过 RequestContext#sendError 返回即可：

```
context.sendError(404)
```

启动阶段报错

在启动阶段发生一些致命问题将导致退出进程，比如：

- 加载系统基础配置异常
- 注册事件处理器异常
- 加载默认皮肤异常
- 版本升级异常

进程退出前会记录详细的日志，根据日志可以定位问题。另外，我们没有对进程退出码进行细分，统为 -1。