

【工具教程】Idea 快捷键（摆脱鼠标版）

作者: [moonce](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1539616983124>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

###Idea快捷键

####一、跳转

- 1.ctrl+Alt+[] 项目之间跳转
- 2.ctrl+e 最近的文件
- 3.ctrl+shift+e 最近编辑的文件
- 4.ctrl+shift+backspace 浏览修改位置的跳转
- 5.ctrl+shift+左箭头 (win10会改变屏幕方向) 最新浏览位置的修改
- 6.使用书签进行跳转
 ctrl+shift+数字或字母 标记书签
 ctrl+数字或者字母 跳转书签
 shift+F11 总览书签
- 7.Ctrl+Up/Down 光标中转到当前界面第一行或最后一行下
- 8.Ctrl+[OR] 可以跑到大括号的开头与结尾
- 9.F2 1跳转到错误位置

####二、高效定位代码

- 1.ctrl+n 定位类
- 2.ctrl+shift+n 定位文件
- 3.ctrl+shift+alt+n 定位函数或者属性
- 4.ctrl+shift+f 定位字符串

####三、列操作

- 1.ctrl+shift+alt+j 列操作 (多行逻辑操作、批量操作)
- 2.Ctrl+←(→) 移动到一个词的开始(结尾)
- 3.Ctrl+Shift+←(→) 从后到前 (从前到后) 选中一个词
- 4.Ctrl+Home 第一行代码
- 5.Ctrl+End 最后一行代码
- 6.ctrl+alt+l 代码格式化

####四、Livetemplate

- 1.Livetemplate 自定义代码模块快捷键和内容

位置:ctrl+shift+a查找livetemplates,回车

 \[extract_itex]VAR1[/extract_itex]
一个值

 \[extract_itex]VAR2[/extract_itex]
二个值

 \[extract_itex]END[/extract_itex]
标停留位置

 回车跳转到到下个值

####五、Postfix

- 1.postfix 参数后面点函数回车,生成代码

- 6.Ctrl+Shift+U 大小写转化
- 7.Ctrl+Y 删除当前行
- 8.Ctrl+D 复制当前行
- 9.Shift+Enter 向下插入新行
- 10.Ctrl+" +/-" , 当前方法展开、折叠
- 11.Ctrl+Shift+" +/-" , 全部展开、折叠