



链滴

centos7 搭建 svn 服务器

作者: [hanzanr123](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1540035850398>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

0.防火墙永久开放3690端口

```
firewall-cmd --zone=public --add-port=3690/tcp --permanent
```

重启防火墙

```
firewall-cmd --reload
```

1.安装svn服务器

```
yum install subversion
```

2.创建放置项目project的地方

```
mkdir /var/svn
```

3.创建一个test项目

```
svnadmin create /var/svn/test/
```

4.配置svn服务的配置文件svnserver.conf文件

```
vi /var/svn/test/conf/svnserve.conf
```

```
[general]
```

```
anon-access = read
```

```
auth-access = write
```

```
password-db = /var/svn/test/conf/passwd #test改为自己相应项目
```

```
authz-db = /var/svn/test/conf/authz #test改为自己相应项目
```

```
realm = test #这是个提示信息
```

5.配置用户和密码

```
vi /var/svn/test/conf/passwd
```

```
[users]
```

```
pengzai = 123456 #用户名 = 密码
```

7.配置新用户的授权文件

```
vi /var/svn/test/conf/authz
```

```
[groups]
```

```
admin = pengzai
```

```
[/]
```

```
@admin = rw
```

6.启动svn

```
svnserve -d -r /var/svn
```

7.设置开机自启svn

```
sudo systemctl enable svnserve.service
```

```
sudo systemctl start svnserve.service
```

8.永久关闭SELinux

```
sudo vim /etc/sysconfig/selinux
```

```
SELINUX = disable          #值修改为disab
```

9.重启服务器

```
shutdown -r now
```