HTTP 常见错误

作者：Patrick
原文链接：https://ld246.com/article/1540650373603
来源网站：链滴
许可协议：署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

HTTP 错误 400

请求出错

由于语法格式有误，服务器无法理解此请求。不作修改，客户程序就无法重复此请求。

HTTP 错误 404

找不到

Web 服务器找不到您所请求的文件或脚本。请检查URL 以确保路径正确。

如果问题依然存在，请与服务器的管理员联系。

HTTP 错误 405

不允许此方法

对于请求所标识的资源，不允许使用请求行中所指定的方法。请确保为所请求的资源设置了正确的 MME 类型。

HTTP 错误 406

不可接受

根据此请求中所发送的“接受”标题，此请求所标识的资源只能生成内容特征为“不可接受”的响应体。

HTTP 错误 407

需要代理身份验证

在可为此请求提供服务之前，您必须验证此代理服务器。请登录到代理服务器，然后重试。

HTTP 错误 412

前提条件失败

在服务器上测试前提条件时，部分请求标题字段中所给定的前提条件估计为FALSE。客户机将前提条放置在当前资源 metainformation（标题字段数据）中，以防止所请求的方法被误用到其他资源。

HTTP 错误 414

Request-URI 太长

Request-URL太长，服务器拒绝服务此请求。仅在下列条件下才有可能发生此条件： 客户机错误地将 POST 请求转换为具有较长的查询信息的 GET 请求。 客户机遇到了重定向问题（例如，指向自身的缀的重定向前缀）。 服务器正遭受试图利用某些服务器（将固定长度的缓冲区用于读取或执行 Request-URI）中的安全性漏洞的客户干扰。

HTTP 错误 500

服务器的内部错误

Web 服务器不能执行此请求。请稍后重试此请求。

HTTP 错误 501

未实现

Web 服务器不支持实现此请求所需的功能，请检查URL 中的错误。

HTTP 错误 502

网关出错

当用作网关或代理时，服务器将从试图实现此请求时所访问的upstream 服务器中接收无效的响应。g