

更改阿里云云服务器私网 IP

作者: bangbang

- 原文链接: https://ld246.com/article/1542098650491
- 来源网站:链滴
- 许可协议:署名-相同方式共享 4.0 国际 (CC BY-SA 4.0)

阿里云云服务器只能更改专有网络服务器的私网IP,经典网络的云服务器私网IP无法更改,如果同一络中想修改的私网IP已经被占用,可以通过更改ECS实例所属的交换机来更改ECS实例的私网IP。

具体更改步骤如下:

1.登陆ECS控制台

2.在ECS左侧导航栏,单击实例,打开**实例列表**,然后选择地域

(-)	管理控制台	深圳)▼		
	云服务器 ECS	实例列表		
	概览	检查到安全组中包含允许对特定端口进行不受限制证	方问的规则	
	实例 实例启动模板	▼ 选择实例属性项搜索,或者输入关键字识别搜索	100	
3.在目标	。 ^{選供伯密} 示实例的 操作 列中,单击 更多	■ 实例ID/名称 5 > 停止,如图: I ·wz907bj6j978hqcmow	标签 67	s o 🔅
		□ 启动 停止	重启重	置密码 续费 按量

4 实例停止运行后,单击目标实例的ID,进入 实例详情 页面。

5.在**配置信息**区域,单击**更多 > 修改私网IP**,如图:

1.5 million (2015) and (2015) and			13:35:00
配置信息	升降配	更多▼	
CPU: 1核		更换系统盘	小网
内存: 4 GB		重新初始化磁盘	
实例类型: I/O优化		修改私有IP	6
操作系统: CentOS 6.5 64位			4

6.在修改私网IP对话框,选择要更换的交换机,然后单击修改。

确保选择的交换机的可用区和当前交换机的可用区相同。如果您不需要切换ECS实例的交换机,则直修改私网IP即可。

实例:	i-wz907bj6j978hqcmow67	
可用区:	华南 1 可用区 C	
交换机:	Von zeingtminit attegas(the states)	有4082个可用私有I
	交换机与实例必须在相同的可用区。	_
私有IP:	122 10.04.188 -	
	指定的私有IP必须为交换机网段中的未被占用的私	
	有IP,如果不指定将自动为云服务器实例分配一个 空闲的私有IP。	

7 返回到实例列表页面,在操作列中,单击更多 > 启动, ECS实例重新启动后,修改的私网IP就生效



۰

修改私有IP地址

X