



链滴

以 Solo 为例，使用 MySQL 作为网站的数据库

作者: [cmg](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1542437423938>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

安装Connector-J

```
yum java-1.8.0-openjdk-headless #Connector-J的依赖包
wget https://dev.mysql.com/get/Downloads/Connector-J/mysql-connector-java-8.0.11-1.el7.
oarch.rpm
rpm -ivh mysql-connector-java-8.0.11-1.el7.noarch.rpm #安装mysql和java的连接
```

复制jar包

复制jar包到Solo目录的WEB-INF/lib (官方自带的jar放在这)

或者复制到tomcat的lib目录下

```
cp /usr/share/java/mysql-connector-java-8.0.11.jar
```

修改META-INF\maven\org.b3log\solo\pom.xml的<mysql-connector-java.version>5.1.42</mysql-connector-java.version>版本为**8.0.11** (这个不改好像没影响??)

配置mysql用户

- 在mysql中新建一个用户tomsolo

```
ALTER USER 'tomsolo'@'localhost' IDENTIFIED BY 'password';
```

- 授予数据库solo的权限给tomsolo

```
GRANT ALL ON solo.* TO 'tomsolo'@'localhost';
```

- 编辑 WEB-INF/classes/local.properties

```
#### MySQL runtime ####
runtimeDatabase=MYSQL
jdbc.username=tomsolo #数据库的账号
jdbc.password=password #数据库的用户密码
#jdbc.driver=com.mysql.jdbc.Driver #原本是这一句的
jdbc.driver=com.mysql.cj.jdbc.Driver #我的MySQL是8.0, 上一句无效, 得这样写 (论官网文档重要性)
jdbc.URL=jdbc:mysql://localhost:3306/solo?useUnicode=yes&characterEncoding=utf8
jdbc.pool=druid
```