



链滴

Tomcat 防止域名恶意绑定设置

作者: [arison](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1543203627570>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

修改tomcat/conf/server.xml, 找到engine元素

```
<!-- default host is forbidden -->
<Engine name="Catalina" defaultHost="forbidden">
  <Realm className="org.apache.catalina.realm.UserDatabaseRealm"
    resourceName="UserDatabase"/>

  <!-- allow hosts -->
  <Host name="localhost" appBase="webapps"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true"
    xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false"> </Host>
  <Host name="www.yourdomain.com" appBase="webapps"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true"
    xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false"> </Host>
  <Host name="192.168.1.3" appBase="webapps"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true"
    xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false"> </Host>

  <!-- forbidden host, the appBase is a not exists directory.
  If the requested domain is not in the above list of hosts where are allowed, then use this host.
  -->
  <Host name="forbidden" appBase="notexists"
    unpackWARs="true" autoDeploy="true"
    xmlValidation="false" xmlNamespaceAware="false"> </Host>
</Engine>
```

这里将Engine中的defaultHost设置为forbidden, 下面有个name为forbidden的host, 其appBase是不存在的目录。再添加允许的host。所以, 如果是未知的域名, 则会使用forbidden的host, 这样就访问不到真实应用目录了。