



链滴

常用 application.yml 配置

作者: [JoeysCat](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1544106557879>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)



```
spring:  
  application:  
  name: demo
```

```
datasource:  
  url: jdbc:mysql://127.0.0.1:3306/demo?useUnicode=yes&characterEncoding=UTF8  
  username: joey  
  password: pass  
  driver-class-name: com.mysql.cj.jdbc.Driver
```

```
jpa:  
  hibernate:
```

create: 每次加载hibernate时都会删除上一次的生成的表，然后根据你的model类再重新来生成表，哪怕两次没有任何改变也要这样执行，这就是导致数据库表数据丢失的一个重要原因。

create-drop: 每次加载hibernate时根据model类生成表，但是sessionFactory一关闭,表就自动删除。

update: 最常用的属性，第一次加载hibernate时根据model类会自动建立起表的结构（前提是建立好数据库），以后加载hibernate时根据model类自动更新表结构，即使表结构改变了但表中的仍然存在不会删除以前的行。要注意的是当部署到服务器后，表结构是不会被马上建立起来的，是要应用第一次运行起来后才会。

validate: 每次加载hibernate时，验证创建数据库表结构，只会和数据库中的表进行比较，不会建新表，但是会插入新值。

```
  ddl-auto: update  
  database-platform: org.hibernate.dialect.MySQL5Dialect  
  show-sql: true
```

```
redis:  
  database: 0  
jedis:  
  pool:  
  max-idle: 8  
  min-idle: 0
```

```
max-active: 8
max-wait: 5000
  host: 127.0.0.1
  password:
```

```
thymeleaf:
enabled: true
cache: false
check-template: true
servlet:
content-type: text/html
  encoding: utf-8
```

```
logging:
  level:
  web: debug
  fun.ook: debug
#debug: true
```