



链滴

# Mysql 数据字典从开发到放弃...

作者: [washmore](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1544696953474>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

## 项目介绍

项目初衷是为了应付公司的 IT 审计中针对数据库的审查.便于开发人员 check 各个数据库,表 comment 信息/主键/自增/非空/索引是否完备,查漏补缺.

## 软件架构

近日新上手基于 koa 的 node 服务端脚手架 egg.js,再加上往日的 vue.尝试完成一个完整的项目 without 咖啡豆.

demo 体验地址:<https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2Fmysql-dictionary.washmoretech.com>

**目录示意图:**

```
- anxunsi
- anxunsi-server
- anxunsi-client
```

其中 `anxunsi-server` 使用 egg 开发,作为服务端, `anxunsi-client` 使用 vue 开发前端静态资源.构建时会将静态资源打包至服务端对应的目录,然后启动服务端项目,可正常访问.

## 安装教程

base version: **Node = 9.3.0 , NPM = 6.4.1 , Mysql = 5.7.0 , Chrome = 70**

不保证其他设备的兼容性

## 克隆项目到本地

```
git clone --depth 1 https://github.com/1102568869/mysql-dictionary.git
```

```
cd mysql-dictionary
```

## 一键启动

### mac-

```
sh ./ci/run.sh
```

### win-

~~谁会写求告诉我,我他喵的不会...~~

分步走呗,依次执行以下每行命令

```
npm install -g cnpm --registry=https://registry.npm.taobao.org
cd anxunsi-client
cnpm i &&
cnpm run build
cd ../anxunsi-server
cnpm i &&
cnpm run dev
```

**tips:**warning 信息请忽略.如果启动报错,请修改 `anxunsi-server/config/config.default.js` 文件中的数据库连接相关配置.然后再从 `anxunsi-server` 目录新尝试执行 `cnpm run dev` 命令

```
host: 'xxx',
port: 'xxx',
username: 'xxx',
```

```
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">password: 'xxx',
</span></span></code></pre>
<p><strong>注意:不要改 database 的值!不要改 database 的值!不要改 database 的值!</strong>
</p>
<h2 id="访问项目">访问项目</h2>
<p>愉快的在浏览器输入 <a href="https://ld246.com/forward?goto=http%3A%2F%2F127.0.0.
%3A7001" target="_blank" rel="nofollow ugc">http://127.0.0.1:7001</a> 访问项目吧</p>
<h2 id="参与贡献">参与贡献</h2>
<ol>
<li>Fork 本项目</li>
<li>新建 Feat_xxx 分支</li>
<li>提交代码</li>
<li>新建 Pull Request</li>
</ol>
<p>目前持续建设中...欢迎各位吐槽,<br>
传送门 <a href="https://ld246.com/forward?goto=https%3A%2F%2Fgithub.com%2F1102568
69%2Fmysql-dictionary" target="_blank" rel="nofollow ugc">https://github.com/1102568869
mysql-dictionary</a></p>
```