



链滴

RedisTemplate 常用操作

作者: [sologxl](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1544767236385>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

```
stringRedisTemplate.opsForValue().set("test", "100",60*10,TimeUnit.SECONDS);//向redis里存
数据和设置缓存时间

stringRedisTemplate.boundValueOps("test").increment(-1);//val做-1操作

redisTemplate.opsForValue();    ``//操作字符串
redisTemplate.opsForHash();    ``//操作hash
redisTemplate.opsForList();    ``//操作list
redisTemplate.opsForSet();    ``//操作set
redisTemplate.opsForZSet();    ``//操作有序set

stringRedisTemplate.opsForValue().get("test");//根据key获取缓存中的val
stringRedisTemplate.boundValueOps("test").increment(1);//val +1
stringRedisTemplate.getExpire("test");//根据key获取过期时间
stringRedisTemplate.getExpire("test",TimeUnit.SECONDS)//根据key获取过期时间并换算成指定
位
stringRedisTemplate.delete("test");//根据key删除缓存
stringRedisTemplate.hasKey("546545");//检查key是否存在，返回boolean值
stringRedisTemplate.opsForSet().add("red_123", "1","2","3");//向指定key中存放set集合
stringRedisTemplate.expire("red_123",1000 , TimeUnit.MILLISECONDS);//设置过期时间
stringRedisTemplate.opsForSet().isMember("red_123", "1");//根据key查看集合中是否存在指定数据
stringRedisTemplate.opsForSet().members("red_123");//根据key获取set集合
```