

HTML 中可以包含多个 `<header>` 或者 `<footer>` 元素吗?

作者: [Vanessa](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1544932228390>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

2018-12-16

回答

当然可以。W3 文档指出 `<header>` 和 `<footer>` 标签表示离他们最近的祖先“段落”区域中的头部页脚。因此不仅 `<body>` 可以包含头部和页脚，`<article>` 和 `<section>` 同样也可以。

加分回答

W3 建议根据你的需求编写你所需要的 `<header>` 和 `<footer>`，但是他们在离他们最近的祖先“段”中仅能出现一次。

正确示例

```
<body>
  <header>...</header>
  <section>
    <header>...</header>
    <footer>...</footer>
  </section>
  <section>
    <header>...</header>
    <footer>...</footer>
  </section>
  <footer>...</footer>
</body>
```

错误示例：body 中出现两个 `<header>` 和 `<footer>`

```
<body>
  <header>...</header>
  <section>
    <header>...</header>
    <footer>...</footer>
  </section>
  <footer>...</footer>
  <header>...</header>
  <section>
    <header>...</header>
    <footer>...</footer>
  </section>
  <footer>...</footer>
</body>
```

返回总目录

每天 30 秒