



链滴

SpringBoot——静态资源被拦截的问题解决方法

作者: [HuixiaZhang](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545036515690>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

<p>前几天遇到一个问题，百思不得其解：

当 controller 跳转到页面的时候，会自动给静态资源加上控制器的 @RequestMapping 前缀，导致静态资源最后报 404 找不到的错误。</p>

<p>解决办法：</p>

<p>在类中写一个拦截器，让过滤器能忽略静态资源！</p>

```
<pre><code class="language-go highlight-chroma"><span class="highlight-line"><span cla
s="highlight-cl"><span class="highlight-kn">package</span> <span class="highlight-nx">
om</span><span class="highlight-p">.</span><span class="highlight-nx">wjh</span><s
an class="highlight-p">.</span><span class="highlight-nx">interceptor</span><span class
"highlight-p">;</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="high
ight-kn">import</span> <span class="highlight-nx">org</span><span class="highlight-p"
.</span><span class="highlight-nx">springframework</span><span class="highlight-p">.<
span><span class="highlight-nx">context</span><span class="highlight-p">.</span><spa
class="highlight-nx">annotation</span><span class="highlight-p">.</span><span class="
ighlight-nx">Configuration</span><span class="highlight-p">;</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="high
ight-kn">import</span> <span class="highlight-nx">org</span><span class="highlight-p"
.</span><span class="highlight-nx">springframework</span><span class="highlight-p">.<
span><span class="highlight-nx">web</span><span class="highlight-p">.</span><span cl
ss="highlight-nx">servlet</span><span class="highlight-p">.</span><span class="highligh
-nx">config</span><span class="highlight-p">.</span><span class="highlight-nx">annotat
ion</span><span class="highlight-p">.</span><span class="highlight-o">*</span><span c
ass="highlight-p">;</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="high
ight-err">@</span><span class="highlight-nx">Configuration</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="high
ight-nx">public</span> <span class="highlight-nx">class</span> <span class="highlight-n
">MyWebAppConfigurer</span> <span class="highlight-nx">extends</span> <span class=
highlight-nx">WebMvcConfigurationSupport</span> <span class="highlight-p">{</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> <span class="h
ghlight-err">@</span><span class="highlight-nx">Override</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> <span class="h
ghlight-nx">protected</span> <span class="highlight-nx">void</span> <span class="highl
ght-nf">addResourceHandlers</span><span class="highlight-p">(</span><span class="hi
hlight-nx">ResourceHandlerRegistry</span> <span class="highlight-nx">registry</span><
span class="highlight-p">)</span> <span class="highlight-p">{</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> <span class=
highlight-nx">registry</span><span class="highlight-p">.</span><span class="highlight-nf"
>addResourceHandler</span><span class="highlight-p">(</span><span class="highlight-s
">"/static/**"</span><span class="highlight-p">).</span><span class="highlight-nf">addRe
sourceLocations</span><span class="highlight-p">(</span><span class="highlight-s">"clas
path:/static/"</span><span class="highlight-p">);</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> <span class="h
ghlight-p">}</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> <span class="h
ghlight-err">@</span><span class="highlight-nx">Override</span>
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"> <span class="h
ghlight-nx">protected</span> <span class="highlight-nx">void</span> <span class="highl
ght-nf">configureDefaultServletHandling</span><span class="highlight-p">(</span><span></span>
```

```
class="highlight-nx">DefaultServletHandlerConfigurer</span> <span class="highlight-nx">  
onfigurer</span><span class="highlight-p">)</span> <span class="highlight-p">{</span>  
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    <span class=  
highlight-nx">configurer</span><span class="highlight-p">.</span><span class="highlight  
nf">enable</span><span class="highlight-p">);</span>  
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">    <span class="h  
ghlight-p">}</span>  
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl"><span class="high  
ight-p">}</span>  
</span></span><span class="highlight-line"><span class="highlight-cl">  
</span></span></code></pre>
```