



链滴

SSH 登录远程主机

作者: [JoeysCat](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545188008301>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

ssh登录远程主机

常用格式:

```
ssh [-l login_name] [-p port] [user@]hostname
```

更详细的可以用ssh -h查看。

不指定用户:

```
$ ssh 192.168.0.11
```

指定用户:

```
$ ssh -l root 192.168.0.11  
$ ssh root@192.168.0.11
```

如果修改过ssh登录端口的可以:

```
$ ssh -p 12333 192.168.0.11  
$ ssh -l root -p 12333 216.230.230.114  
$ ssh -p 12333 root@216.230.230.114
```

另外修改配置文件/etc/ssh/sshd_config，可以改ssh登录端口和禁止root登录。改端口可以防止端口扫描。

编辑配置文件:

```
$ vim /etc/ssh/sshd_config
```

找到#Port 22，去掉注释，修改成一个五位的端口:

```
Port 12333
```

找到#PermitRootLogin yes，去掉注释，修改为:

```
PermitRootLogin no
```

重启sshd服务:

```
$ service sshd restart
```