



链滴

[spring boot] 常用的表单数据校验注解

作者: [WESSON](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545378563786>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

NotNull,NotEmpty,NotBlank

@NotNull //CharSequence, Collection, Map 和 Array 对象不能是 null, 但可以是空集 (size = 0

。@NotEmpty //CharSequence, Collection, Map 和 Array 对象不能是 null 并且相关对象的 size 大于 0。

@NotBlank //String 不是 null 且去除两端空白字符后的长度 (trimmed length) 大于 0。

其他常用验证标签

@Null // 被注释的元素必须为null

@NotNull // 被注释的元素不能为null

@AssertTrue // 被注释的元素必须为true

@AssertFalse // 被注释的元素必须为false

@Min(value) // 被注释的元素必须是一个数字，其值必须大于等于指定的最小值

@Max(value) // 被注释的元素必须是一个数字，其值必须小于等于指定的最大值

@DecimalMin(value) // 被注释的元素必须是一个数字，其值必须大于等于指定的最小值

@DecimalMax(value) // 被注释的元素必须是一个数字，其值必须小于等于指定的最大值

@Size(max,min) // 被注释的元素的大小必须在指定的范围内。

@Digits(integer,fraction) // 被注释的元素必须是一个数字，其值必须在可接受的范围内

@Past // 被注释的元素必须是一个过去的日期

@Future // 被注释的元素必须是一个将来的日期

@Pattern(value) // 被注释的元素必须符合指定的正则表达式。

@Email // 被注释的元素必须是电子邮件地址

@Length // 被注释的字符串的大小必须在指定的范围内

@NotEmpty // 被注释的字符串必须非空

@Range // 被注释的元素必须在合适的范围内