



链滴

manjaro 安装笔记

作者: [XPPA](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545473539381>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

简介

Manjaro是一款基于Arch Linux的Linux发行版，相比Arch没有那么激进，安装的成本也远低于Arch。对于不喜欢在Windows的我，在发现了这个系统后就决定上手试一试。在使用了一段时间后感觉还不错，决定将安装的教程分享一下，也是留着备用。

制作启动盘

[下载](#)我是在Manjaro中文网站上下载的，选择的是GNOME版。三个版本下载链接中都有简介，可以根据自己的喜好和电脑配置选择。

写盘的软件选择[Rufus](#),

写盘的话和Windows的写入差不多，注意要使用DD模式。

安装

用U盘选择UEFI引导启动，进入boot时，记得将driver选择nonfree！意思是不使用三方的驱动，其的不用管。

进入后直接选择安装。

因为我本来的电脑只有一块400G的硬盘，所以又专门买了个200G的固态来装Manjaro，所以不存在分区问题。其他的也没什么需要注意的设置好自己的用户信息，一路往下安装就好了。

配置

首先是更换软件源，输入命令获取中国的镜像站

```
sudo pacman-mirrors -i -c China -m rank
```

之后更新缓存

```
sudo pacman -Syy
```

PS：网上有的教程直接编辑/etc/pacman.d/mirrorlist修改软件源，但是给的链接实际上是archlinux源链接，开始照着做把系统滚崩了好几次，有次重装的时候还不小心没选盘，把我Windows给格了血崩。

添加archlinuxcn软件源

```
[archlinuxcn]  
Server = https://mirrors.tuna.tsinghua.edu.cn/archlinuxcn/$arch
```

更新软件源并导入公钥

```
sudo pacman -Syy  
sudo pacman -S archlinuxcn-keyring
```

更新系统

```
sudo pacman -Syyu
```

如果遇到‘无法安装更新，xxx被manjaro-release所有’，

执行如下命令后，在尝试更新

```
sudo pacman -R manjaro-release
```

安装软件

manjaro安装软件非常方便，只需要执行（xxx为想安装的软件名）

```
sudo pacman -S xxx
```

大部分软件都可以这样安装。

输入法安装

```
sudo pacman -S fcitx-sogoupinyin
```

```
sudo pacman -S fcitx-im
```

```
sudo pacman -S fcitx-configtool
```

修改配置文件 ~/.xprofile 添加配置

```
export GTK_IM_MODULE=fcitx
```

```
export QT_IM_MODULE=fcitx
```

```
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
```

之后更新环境变量就可以了

但是搜狗输入法会在有的应用中无法使用，需要在 /usr/bin/xxx中添加如下配置：

```
export XMODIFIERS="@im=fcitx"
```

```
export QT_IM_MODULE="fcitx"
```

或者安装一个谷歌输入法吧

```
sudo pacman -S fcitx-googlepinyin
```

其他

安装完了之后可能会碰到系统时间出错的问题（之前我Windows的时间就慢了1h多），具体忘记怎解决的，好像是执行一下命令：

```
sudo timedatectl set-local-rtc 1
```

主题

系统原生的主题不是太好看，可以去选择三方的主题。之前折腾了不少时间才搞好自己比较满意的主题。

TIM

额，装好后用了一次就打不开了，不知道是啥原因，懒得去搞了。写代码就好好写代码看啥QQ！

修改Manjaro文件夹的默认打开程序

不知道怎么搞的，很神奇的装了个VScdoe后，在浏览器下完东西后，点击在文件中中展示全部都跑VS ode去了。

```
// 显示默认的打开的软件  
xdg-mime query default inode/directory
```

```
// 设置文件夹的打开方式为默认的方式  
xdg-mime default org.gnome.Nautilus.desktop inode/directory  
// 注意自己系统默认的打开方式
```

参考

<https://blog.csdn.net/lj402159806/article/details/80218360>

<https://www.zhyong.cn/posts/edab/>

https://blog.csdn.net/weixin_41301508/article/details/81193217

<https://onecoder.site/archives/1446>

<https://www.cnblogs.com/smlile-you-me/p/8830949.html>