



链滴

# 小程序获取用户信息无法得到问题

作者: [boolean-dev](#)

原文链接: <https://ld246.com/article/1545728096313>

来源网站: [链滴](#)

许可协议: [署名-相同方式共享 4.0 国际 \(CC BY-SA 4.0\)](#)

# 小程序获取用户信息无法得到问题

## 1.前言

因为小程序是由js代码编写的，我js学得不是特别的好，所以，刚开始以为js跟java一行，一行一行的行，后面才发现，完全不是，所以有时候，我们在获取用户信息和openId的时候，要向后台发送请求，所以有时有可能请求还没有返回数据，小程序这边已经赋值了，只能得到一个undefined，很桑心，来js代码看多了之后，才发现有一种处理这个问题的方法，回调，当请求得到返回信息之后，再回，就可以得到数据了

其实微信官方文档也说明了添加一个回调函数，但是我看着这个回调函数也不知道怎么用啊，上网搜也都是抄袭微信文档，没点新意

## 2.在app.js中获取用户信息

```
onLaunch: function () {
  // 展示本地存储能力

  var that = this;
  var logs = wx.getStorageSync('logs') || []
  logs.unshift(Date.now())
  wx.setStorageSync('logs', logs)

  // 登录
  wx.login({

    success: res => {
      // 发送 res.code 到后台换取 openId, sessionKey, unionId
      var code = res.code;
      var user = null;
      // wechatUtil
      wechatUtil.req("/user/login", { "code": code }, function (res) {
        console.log("获取openId成功");
        console.log(res);
        if (res.resultCode == 200) {
          that.globalData.user = res.resultContent;
          user = res.resultContent;
          // this.setData({
          //   user: res.resultContent
          // });
          // that.data.user = res.resultContent;
        } else {
          console.log("获取openId失败, msg: " + res);
        }
      })

      // 由于 getUserInfo 是网络请求，可能会在 Page.onLoad 之后才返回
      // 所以此处加入 callback 以防止这种情况
      if (that.userCallback) {
        that.userCallback(res)
      }
    }
  });
}
```

```
})  
},
```

### 3.在获取openId的地方添加对回调的调用

```
onLoad: function () {  
  var that = this;  
  
  if (app.globalData.user && !JSON.stringify(app.globalData.user)){  
    that.setData({  
      user: app.globalData.user  
    })  
  }else{  
    app.userCallback = res =>{  
      console.log("-----res="+res);  
      if(res != null){  
        this.setData({  
          user: res.resultContent  
        })  
      }  
    }  
  }  
}
```

### 4.后言

小程序的坑确实挺多，但是你如果仔细阅读文档，都能解决，所以还是多读文档吧